

DeepCool AK400 DIGITAL SE 4xHeat Pipe, Real-Time CPU Screen, 1x120mm 1850 rpm 68,99 CFM, Intel/AMD

Šifra: 100413
Kategorija proizvoda: Ventilatori
Proizvođač: DEEPCOOL

Cena: 3.470,00



Era digitalnih vazdusnih hladjenja je stigla, a DeepCool sa ponosom predstavlja AK400 DIGITAL SE. Sve ste voleli kod AK400, ali sa elegantnim niskoprofilnim displejem statusa i ARGB LED trakama.

EKRAN ZA STATUS U REALNOM VREMENU

Kristalno jasan digitalni ekran prikazuje temperaturu i koriscenje procesora vaseg sistema u realnom vremenu, a postoji i upozorenje o visokoj temperaturi. Ekran se kontrolise putem jednostavne aplikacije kojoj je potreban samo otvoreni USB 2.0 konektor.

PROVERENI DIZAJN AK SERIJE

Poboljsana varijanta CTT2.0 tehnologije naseg visoko kompatibilnog AK400 CPU hladnjaka sa direktnim kontaktom, rasporedom kule sa cetiri toplotne cevi sa jedinstvenim dizajnom matricnih peraja i visokoperformansnim FDB ventilatorom koji pruza odlicno odvodjenje toplote i izuzetno nizak nivo buke.

PREMIJUM KOMPATIBILNOST

Izuzetne performanse hladjenja AK400 DIGITAL SE na modernim procesorima cine ga savrsenim izborom za glavne sisteme kojima je potreban impresivan odnos cene i performansi u kompaktnoj velicini.

VENTILATOR SA FLUIDNO-DINAMICKIM LEZAJEVIMA

Postignite visoko efikasno hladjenje uz minimalan nivo buke zahvaljujuci visoko efikasnom ventilatoru FDB FK120 koji maksimizira protok vazduha i staticki pritisak kada je potrebno i inteligentno smanjuje pritisak za tihu efikasnost.

JEDNOSTAVNA I SIGURNA INSTALACIJA

Izdrzljivi hardver za montazu omogucava jednostavan proces instalacije koji osigurava pravilan kontakt i jednak pritisak na glavnim Intel i AMD platformama.

Primena za

Intel LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155

AMD AM5/AM4

Dimenzije proizvoda: 126×97×157 mm (D×S×V)

Dimenzije hladnjaka: 120×60×152 mm (D×S×V)

Neto tezina: 812 g

Hitcev: Fi 6 mm×4 kom

Dimenzije ventilatora: 120×120×25 mm (D×S×V)

Brzina ventilatora: 500~1850 obrtaja u minuti±10%

Protok vazduha ventilatora: 68,99 CFM

Pritisak vazduha ventilatora: 2,19 mmAq

Buka ventilatora: + - 28 dB(A)

Konektor ventilatora: 4-pinski PWM

Tip lezaja: Fluidnodinamicki lezaj

Nominalni napon ventilatora: 12 VDC

Nominalna struja ventilatora: 0,12 A fan

Potrosnja energije: 1,44 W

LED Tip Adresabilna: RGB LED

LED konektor: 3-pinski (+5V-D-G) i 9-pinski USB 2.0 LED

Nominalni napon: 5 VDC

Potrosnja energije: LED diode 1,75 W