

MFP Deskjet HP 2810e štampačskenerkopir 588Q0B

Šifra: 101294
Kategorija proizvoda: Multifunkcijski štampači
Proizvođač: HP

Cena: **5.260,00**



SPECIFIKACIJE

Brzina crno-belog štampanja (ISO): Do 7.5 ppm
(strana u minuti)

Brzina crno-belog štampanja (nacr, A4): Do 20 ppm

Brzina štampanja u boji (ISO): Do 5.5 ppm

Brzina štampanja u boji (ISO): Do 5.5 ppm

Prva odštampana strana u boji (A4, spremnost):
Za 19 sekundi

Kapacitet (mesečni, letter): Do 1.000 strana

Preporučeni mesečni obim u stranama: Od 50 do 100

Kvalitet štampanja u boji (najbolji): Do 4800 x 1200 dpi optimizovano u boji (prilikom štampanja sa računara na odabranim HP foto papirima i 1200 dpi ulazne rezolucije)

Tehnologija štampanja: HP termalna inkjet štampa

Mogućnost mobilnog štampanja: HP aplikacija; Apple AirPrint; Chrome OS; Mopria-sertifikovan

Mogućnost bežične veze: Da, ugrađeni Wi-Fi 802.11b/g/n

Minimalni sistemski zahtevi za Macintosh:

macOS V10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura; 2 GB HD; potreban Internet

Standardne funkcije digitalnog slanja: Ne

Brzina procesora: 1,0 GHz

Memorija: 64 MB DDR1

Kompatibilni operativni sistemi: Windows 11, 10; macOS 10.14 Mojave, 10.15 Catalina, 11 Big Sur, 13 Ventura, 12 Monterey; Chrome OS

Izlazni kapacitet za papir, standardni: Izlazna fioka za 25 listova

Vrste medija: Običan papir, foto papir, papir za brošure, koverta i drugi specijalni inkjet papiri

Veličine medija, prilagođene: 76 x 127 do 215 x 355 mm

Težina medija, preporučena: 75 g/m²

Rezolucija skeniranja, hardverska: Do 1200 x 1200 dpi

Brzina

Brzina

Prva o

DOSTI

Kapac

Kvalite
x 1200

Jezici i
aplikac

Povezi
(uređaj

Mrežn

Bežičn

Minim

10, 11;
GB slob
Interne

Ekran:

Maksi

Intern

Ulazni
za 60 li

Rukov

Podrž

Štamp

Rezolu

Kapac
(ADF):

Brzina crno-belog kopiranja (ISO): Do 6 kopija u minuti

Rezolucija kopiranja (crno-beli tekst): Do 300 x 300 dpi

Rezolucija kopiranja (crno-bela grafika): Do 300 x 300 dpi

Podešavanja kopira: Automatsko uvećanje

Potrošnja električne energije: 2.8 W (spremno), 1.4 W (mirovanje), 0.3 W (automatsko isključivanje), 0.3 W (isključeno)

Opseg vlažnosti tokom rada: 15 do 80% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)

Opseg vlažnosti tokom mirovanja: 5 do 90% relativne vlažnosti (bez kondenzacije)

Opseg radne temperature (Farenhajt): Od 41 do 104°F

Minimalne dimenzije (Š x D x V): 425 x 304 x 154 mm

Težina: 3.42 kg

Brzina

Rezolu
300 x 3

Kopije

Slanje

Napaja
50/60 H
do 240

Prepor
20 do

Opseg

Bezbe
IEC 62

Maks
1-2020
50665
mm (32