

DeepCool AK500S DIGITAL SE 5xHeat Pipe, Real-Time CPU Screen, 1x120mm 1850 rpm 68,99 CFM, Intel/AMD

Šifra: 101349  
Kategorija proizvoda: Ventilatori  
Proizvođač: DEEPCOOL

**Cena: 4.250,00**



Era digitalnih vazdusnih hladjenja je stigla, a DeepCool sa ponosom predstavlja AK500S DIGITAL SE. Sve sto ste voleli kod AK500S, ali sa elegantnim niskoprofilnim displejem statusa i ARGB LED trakama.

**EKRAN ZA STATUS U REALNOM VREMENU**

Kristalno jasan digitalni ekran prikazuje temperaturu i koriscenje procesora vaseg sistema u realnom vremenu, a postoji i upozorenje o visokoj temperaturi. Ekran se kontrolise putem jednostavne aplikacije kojoj je potreban samo otvoreni USB 2.0 konektor.

**PROVERENI DIZAJN AK SERIJE**

Poboljsana varijanta CTT2.0 tehnologije naseg visoko kompatibilnog AK500S CPU hladnjaka sa direktnim kontaktom, rasporedom kule sa cetiri toplotne cevi sa jedinstvenim dizajnom matricnih peraja i visokoperformansnim FDB ventilatorom koji pruza odlicno odvodjenje toplote i izuzetno nizak nivo buke.

**PREMIJUM KOMPATIBILNOST**

Izuzetne performanse hladjenja AK500S DIGITAL SE na modernim procesorima cine ga savrsenim izborom za glavne sisteme kojima je potreban impresivan odnos cene i performansi u kompaktnoj velicini.

**VENTILATOR SA FLUIDNO-DINAMICKIM LEZAJEVIMA**

Postignite visoko efikasno hladjenje uz minimalan nivo buke zahvaljujuci visoko efikasnom ventilatoru FDB FK120 koji maksimizira protok vazduha i staticki pritisak kada je potrebno i inteligentno smanjuje pritisak za tihu efikasnost.

**JEDNOSTAVNA I SIGURNA INSTALACIJA**

Izdrzljivi hardver za montazu omogucava jednostavan proces instalacije koji osigurava pravilan kontakt i jednak pritisak na glavnim Intel i AMD platformama.

Primena za

Intel LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155

AMD AM5/AM4

Dimenzije proizvoda: 125×96×160 mm (D×S×V)

Dimenzije hladnjaka: 120×60×155 mm (D×S×V)

Neto tezina: 864 g

Hitcev: Fi 6 mm×6 kom

Dimenzije ventilatora: 120×120×25 mm (D×S×V)

Brzina ventilatora: 500~1850 obrtaja u minuti±10%

Protok vazduha ventilatora: 68,99 CFM

Pritisak vazduha ventilatora: 2,19 mmAq

Buka ventilatora: + - 28 dB(A)

Konektor ventilatora: 4-pinski PWM

Tip lezaja: Fluidnodinamicki lezaj

Nominalni napon ventilatora: 12 VDC

Nominalna struja ventilatora: 0,12 A fan

Potrosnja energije: 1,44 W

LED Tip Adresabilna: RGB LED

LED konektor: 3-pinski (+5V-D-G) i 9-pinski USB 2.0

Nominalni napon: 5 VDC

Potrosnja energije: LED diode 3,75 W