Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Interaktivan tabla Viewsonic IFP8651

Šifra: 101902
Kategorija prozivoda: Interactive touch displays
Proizvođač: ViewSonic

Cena: 322.380,00



Ekran	
Veličina panela	86"
Tip panela	TFT LCD modul sa DLED pozadinskim osvetljenjem
Aktivna površina (mm)	1895,04 mm (H) x 1065,96 mm (V) (85,6")
Odnos stranica	16:9
Rezolucija	UHD 3840 x 2160
Boje	1,07 milijardi boja
Osvetljenost	400 nita (tipično)
Kontrast	1200:1 (tipično); 5000:1 (DCR)
Vreme odziva	6,5 ms
Uglovi gledanja	H = 178°, V = 178° (tipično)
Životni vek pozadinskog osvetljenja	Minimum 50.000 sati
Obrada površine	Tvrdoća 9H, AG + AF
Orijentacija	Horizontalna (Landscape)
Platforma	
Procesor	Octa-Core CPU
RAM	16 GB
Interna memorija	128 GB
Dodir	
Tip / tehnologija	Ultra Fine Touch tehnologija (IR prepoznavanje)
Rezolucija dodira	32767 x 32767

Broj tačaka dodira	EDLA / Android / Windows: 50 tačaka
Prepoznavanje dlana	Da
Ulazi (INPUT)	
HDMI	x4 (Prednji x2: HDMI 2.1 sa CEC, HDCP; Zadnji x2: [HDMI 2.1 sa CEC, HDCP x1 + HDMI 2.1 sa CEC, HDCP, ARC x1])
RGB / VGA	x1
DisplayPort	x1
Audio ulaz	x1
RS232	x1
SD/SDHC	TF slot za karticu (Micro SD)
OPS	x1 PC slot
Izlazi (OUTPUT)	
HDMI	x1 (HDMI 2.1, HDCP 1.x)
Audio	x1 (Line out)
SPDIF	x1 (optički)
LAN	
RJ45	x2
USB	
USB Type A	x5 (Prednji x2 i zadnji x2 USB 3.2 Gen 1, svi podržavaju SmartPort USB; zadnji x1 USB 2.0 za ažuriranje sistema)
USB Type B	x2 (Prednji x1 i zadnji x1, USB 3.2 Gen 1)
USB Type C	x3 (Prednji x1: USB 3.2 Gen 1, DP 1.2, Ethernet 100M, PD 65W; Zadnji x1: USB 3.2 Gen 1, DP 1.2, Ethernet 100M, PD 15W; Gornji x1: USB 3.2 Gen 1, PD 15W)
Zvučnici	25 W x 2 prednja soundbar + 20 W x 1 subwoofer
Mikrofon	Ugrađeni mikrofon sa 8 elemenata
Gornja ploča za kameru	Da
Kompatibilnost	
RGB PC / HDMI PC	1920 x 1080 @ 60 Hz
HDMI	3840 x 2160
DisplayPort	3840 x 2160
Ugrađeni OS	EDLA sertifikovan, Android 14
Priloženi softver	
Osnovni softver za anotacije	myViewBoard za Android
Profesionalni softver za anotacije	myViewBoard za Windows (ugrađen u VPC)
Bežična prezentacija	AirSync
Upravljanje uređajem	Manager
ViewSonic Launcher	Da
Posebne funkcije	
All-in-one USB port	USB 3.2 Gen 1 „SmartPort USB“ za sve kanale
LAN deljenje	Jednostavno LAN deljenje između IFP-a i slot-in uređaja: 10/100/1000M
Senzor svetla	Da

NFC čitač	Da
Senzor olovke (Write Away)	Da
Napajanje	
Napon	100–240 V AC ±10%
Potrošnja	U radu: 111,45 W; Isključeno: < 0,5 W
Ergonomija	
Zidni nosač (VESA®)	800 x 600
Radni uslovi	
Temperatura	0°C do 40°C
Vlažnost	20% – 80% RH, bez kondenzacije
Dimenzije (Š x V x D)	
Uređaj	1957 x 1177,6 x 85,5 mm
Pakovanje	2110 x 1304 x 225 mm
Težina	
Neto	58,46 kg
Bruto	71,03 kg
Sertifikati i standardi	cTUVus, FCC, Energy Star 8.0, CE, EPEAT Silver, RoHS, REACH, WEEE i dr.
Energy Star verzija	8.0
EEI ocena	E
Sadržaj pakovanja	Napojni kabl, USB-C kabl, USB touch kabl, 2 olovke, uputstvo, RS232 adapter, stezaljke, nosač kamere, šrafovi, HDMI kabl, daljinski upravljač, AAA baterije, izjava o usklađenosti

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.