Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Adapter Manhattan 152570 Active Mini DisplayPort na HDMI 4K@60Hz



Šifra: 102243
Kategorija prozivoda: Ostale računarske periferije, kablovi, adapteri
Proizvođač: Manhattan

Cena: 2.420,00

Povezuje Mini DisplayPort izvor sa HDMI kablom za ekran
Pruža jedan, visokokvalitetni, aktivni signal HDMI ekranu — idealan za aplikacije sa više ekrana i jednu veliku površinu (SLS)
Aktivni adapter (regeneracija signala) prevazilazi ograničenja video/grafičkih kartica koje nisu DP++ (dual-mod) i obezbeđuje najbolju vezu sa Ultra HD monitorima, projektorima i još mnogo toga
Lako povežite jednorežni Mini DisplayPort izvor na HDMI kabl.
Manhattan Active Mini DisplayPort na HDMI adapteri uspostavljaju brzu i praktičnu vezu između medijskog izvora opremljenog Mini DisplayPort-om i HDMI kabla za displej. Ovaj aktivni adapter prevazilazi ograničenja video/grafičke kartice koja nije DP++ (dual-mod) i konvertuje signal u displej. Idealan je za igranje na više ekrana, digitalnu signalizaciju u maloprodajnim displejima, finansijsko tržište i druge primene. Niklovani kontakti i potpuno oklopljenje pomažu Manhattan Active Mini DisplayPort na HDMI adapterima da obezbede jasan i stabilan video prenos u UHD rezoluciji, kuc?nim i kancelarijskim multimedijalnim aplikacijama. Izdržljive PVC obloge i oblikovane čizme sa rasterec?enjem od napona pomažu da se osigura da veze ostanu neprekidne i stabilne.
Povezuje Mini DisplayPort izvor sa HDMI kablom za displej
Pruža jedan, visokokvalitetni, aktivni signal HDMI displeju — idealan za aplikacije sa više ekrana i jednu veliku površinu (SLS)
Aktivni adapter (regeneracija signala) prevazilazi ograničenja video/grafičkih kartica koje nisu DP++ (dual-mod) i obezbeđuje najbolju vezu sa Ultra HD monitorima, projektorima i još mnogo toga
Idealan za igre, digitalnu signalizaciju, finansijska i druga tržišta; podržava AMD Eyefinity, Nvidia i druge sisteme sa više ekrana
Podržava: rezoluciju do 3840x2160 (4K@60Hz); Displayport 1.62 i 2.7Gbps preko jedne, dve i četiri trake; nekomprimovani digitalni 7.1 surround zvuk
Potpuno zaštic?en radi smanjenja EMI i drugih izvora smetnji
Livirana PVC zaštita i rasterec?enje od napona
Trogodišnja garancija
Standardi i sertifikati
FCC
CE
RoHS2
UL 20276
DisplayPort v1.2a
HDCP 2.2
Opšte
Aktivna Mini DP konverzija
Maksimalni domet jednog linka: rezolucija 3840x2160 na 60Hz (4K@60Hz)
32 AWG konektori
Održivi napon: 300 V DC
Otpornost izolacije: 5 MOhms
Provodna otpornost: 10 Ohm
Konektori
Jedan Mini DisplayPort 20-pinski muški
Jedan HDMI 19-pinski ženski
Niklovani
Obložena PVC zaštita
Zaštic?eni
Fizičke

Dimenzije adaptera: 45 x 45 x 15 mm (1,77 x 1,77 x 0,59 in.)
Dužina kabla: 180 mm (7,09 in.)
Težina: 23 g (0,81 oz.)
Kuc?ište: plastika
Radno okruženje
Radna temperatura: 0 – 40°C
Temperatura skladištenja: -20 – 60°C
Vlažnost (bez kondenzacije): 0 – 96%
Sistemski zahtevi
Windows XP/Vista/7/8.1/10 ili Mac OS 9 ili noviji ili Linux
Sadržaj paketa

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.