

Adapter Manhattan 152570 Active Mini DisplayPort na HDMI 4K@60Hz

Šifra: 102243

Kategorija proizvoda: Ostale računarske periferije, kablovi, adapteri

Proizvođač: Manhattan



Cena: 2.420,00

Povezuje Mini DisplayPort izvor sa HDMI kablom za ekran

Pružuje jedan, visokokvalitetni, aktivni signal HDMI ekranu — idealan za aplikacije sa više ekrana i jednu veliku površinu (SLS)

Aktivni adapter (regeneracija signala) prevazilazi ograničenja video/grafičkih kartica koje nisu DP++ (dual-mod) i obezbeđuje najbolju vezu sa Ultra HD monitorima, projektorima i još mnogo toga

Lako povežite jednorežni Mini DisplayPort izvor na HDMI kabl.

Manhattan Active Mini DisplayPort na HDMI adapteri uspostavljaju brzu i praktičnu vezu između medijskog izvora opremljenog Mini DisplayPort-om i HDMI kabla za displej. Ovaj aktivni adapter prevazilazi ograničenja video/grafičke kartice koja nije DP++ (dual-mod) i konvertuje signal u displej. Idealan je za igranje na više ekrana, digitalnu signalizaciju u maloprodajnim displejima, finansijsko tržište i druge primene. Niklovan kontakt i potpuno oklopljenje pomažu Manhattan Active Mini DisplayPort na HDMI adapterima da obezbede jasan i stabilan video prenos u UHD rezoluciji, kućnim i kancelarijskim multimedijalnim aplikacijama. Izdržljive PVC obloge i oblikovane čizme sa rasterećenjem od napona pomažu da se osigura da veze ostanu neprekidne i stabilne.

Povezuje Mini DisplayPort izvor sa HDMI kablom za displej

Pružuje jedan, visokokvalitetni, aktivni signal HDMI displeju — idealan za aplikacije sa više ekrana i jednu veliku površinu (SLS)

Aktivni adapter (regeneracija signala) prevazilazi ograničenja video/grafičkih kartica koje nisu DP++ (dual-mod) i obezbeđuje najbolju vezu sa Ultra HD monitorima, projektorima i još mnogo toga

Idealan za igre, digitalnu signalizaciju, finansijska i druga tržišta; podržava AMD Eyefinity, Nvidia i druge sisteme sa više ekrana

Podržava: rezoluciju do 3840x2160 (4K@60Hz); Displayport 1.62 i 2.7Gbps preko jedne, dve i četiri trake; nekomprimovani digitalni 7.1 surround zvuk

Potpuno zaštićen radi smanjenja EMI i drugih izvora smetnji

Livirana PVC zaštita i rasterećenje od napona

Trogodišnja garancija

Standardi i sertifikati

FCC

CE

RoHS2

UL 20276

DisplayPort v1.2a

HDCP 2.2

Opšte

Aktivna Mini DP konverzija

Maksimalni domet jednog linka: rezolucija 3840x2160 na 60Hz (4K@60Hz)

32 AWG konektori

Održivi napon: 300 V DC

Otpornost izolacije: 5 MOhms

Provodna otpornost: 10 Ohm

Konektori

Jedan Mini DisplayPort 20-pinski muški

Jedan HDMI 19-pinski ženski

Niklovani

Obložena PVC zaštita

Zaštiteni

Fizičke

Dimenzije adaptera: 45 x 45 x 15 mm (1,77 x 1,77 x 0,59 in.)

Dužina kabla: 180 mm (7,09 in.)

Težina: 23 g (0,81 oz.)

Kućiste: plastika

Radno okruženje

Radna temperatura: 0 – 40°C

Temperatura skladištenja: -20 – 60°C

Vlažnost (bez kondenzacije): 0 – 96%

Sistemski zahtevi

Windows XP/Vista/7/8.1/10 ili Mac OS 9 ili noviji ili Linux

Sadržaj paketa

Aktivni Mini DisplayPort na HDMI adapter

Link [Adapter Manhattan 152570 Active Mini DisplayPort na HDMI 4K@60Hz](#)