Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Napajanje 750W ThermalTake Smart BX1 80+ Bronze - Bulk

Šifra: 102382
Kategorija prozivoda: Napajanja
Proizvođač: Thermaltake

Cena: 5.790,00



P/N	PS-SPD-0750NNFABx-1
Snaga (W)	750 W
RGB ventilator	Ne
Format	ATX
Model	SPD-750AH2NKB | SPD-750AH2NLB | SPD-750AH2NCB
Tip	ATX 12V v2.3 i EPS v2.92
Maksimalna izlazna snaga	750 W
Boja	Crna
Dimenzije (Š / V / D)	150 mm (Š) × 86 mm (V) × 140 mm (D)
PFC (korekcija faktora snage)	Aktivni PFC
Signal „Power Good“	100–500 ms
Vreme zadržavanja (Hold Up Time)	> 16 ms pri 70% punog opterećenja
Ulazna struja	12 A maks. | 6–15 A | 10 A maks.
Opseg ulazne frekvencije	50–60 Hz | 47–63 Hz | 47–63 Hz
Ulazni napon	100 V – 240 V~

Radna temperatura	5°C do +40°C | 5°C do +40°C | 0°C do +40°C
Radna vlažnost	20%–85%, bez kondenzacije | 20%–85%, bez kondenzacije | 20%–90%, bez kondenzacije
Temperatura skladištenja	-40°C do +55°C | -40°C do +55°C | -40°C do +70°C
Vlažnost skladištenja	10%–95%, bez kondenzacije | 10%–95%, bez kondenzacije | 5%–95%, bez kondenzacije
Sistem hlađenja	12 cm ventilator sa hidrauličkim ležajem
Efikasnost	U skladu sa 80 PLUS® Bronze pri ulazu od 115 Vac
MTBF (srednje vreme između kvarova)	Minimum 100.000 sati
Bezbednosni sertifikati	CE / CB / TUV / UL / FCC / BSMI

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.