Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

R32 gas

Klima uređaj Invertolux inverter A++ ILX-12iBS-W 12000 btu

Šifra: 105804
Kategorija prozivoda: Klima uređaji
Proizvođač: Invertolux



Cena: 28.430,00

omogućava:

• Bolji prenos toplote
• Veću energetsku efikasnost
• Niži uticaj na životnu sredinu

Rezultat je brže hlađenje leti i stabilnije grejanje zimi.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Osnovni podaci

Model: ILX-12iBS-W
Kapacitet: 12000 BTU
Rashladni gas: R32
Funkcije: Hlađenje i grejanje
Klimatska zona: T1
Napajanje: 220–240V / 50Hz
Tip uređaja: Split sistem
Izvor napajanja: Spoljašnja jedinica
Način upravljanja: Daljinski upravljač

Hlađenje

Kapacitet: 3500 W (660–3700 W)
Ulazna snaga: 1190 W (250–1600 W)
Struja: 5.5 A (1.1–9.6 A)
EER: 2,94
SEER: 6,10
Energetska klasa: A++

Grejanje

Kapacitet: 3500 W (660–3800 W)
Ulazna snaga: 950 W (250–1600 W)
Struja: 4.4 A (1.1–10.0 A)
COP: 3,68
SCOP: 4,00
Energetska klasa:
A+ (prosečna sezona)
A+++ (topla sezona)

Potrošnja i performanse

Odvlaživanje: 1,1 L/h
Maksimalna potrošnja: 1600 W
Maksimalna struja: 10 A

Kompresor

Model: KSN98D21UEZ31
Tip: Rotacioni
Brend: GMCC
Kapacitet: 3065 W
Ulazna snaga: 785 W
Nominalna struja: 4,85 A
Tip ulja: Ester ulje VG74 – 280 ml

UNUTRAŠNJA JEDINICA

Motor ventilatora

Brend: Welling / Broad-Ocean / LT / Tongde
Izlazna snaga: 15 W
Kondenzator: 1,2 μF
Brzina: 1320 o/min

Isparivač

Broj redova: 2
Razmak cevi: 21 × 12,7 mm
Materijal: Hidrofilni premaz
Prečnik cevi: Φ7 mm
Dimenzije: 612 × 252 × 25,4 mm

Ventilator

Prečnik unutrašnjeg ventilatora: Φ90,4 × 609 mm

Protok vazduha

550 / 500 / 450 / 400 m³/h

Nivo buke

42 / 40 / 38 / 36 / 23 dB(A)

Težina

Neto / bruto: 7,5 / 8,5 kg

Dimenzije

805 × 197 × 277 mm

Dimenzije pakovanja: 864 × 265 × 331 mm

SPOLJAŠNJA JEDINICA

Motor ventilatora

Model: ZKFN-25-10-16L
Brend: Welling
Snaga: 25 W
Brzina: 900 o/min

Propeler

Prečnik: Φ355 × 138 mm
Broj lopatica: 3

Kondenzator

Broj redova: 1
Razmak cevi: 21 × 18,2 mm
Materijal: Hidrofilni
Prečnik cevi: Φ7 mm
Dimenzije: 654 × 506 × 18,2 mm

Nivo buke

52 dB(A)

Težina

Neto / bruto: 22,8 / 25,8 kg

Dimenzije

660 × 530 × 250 mm

Dimenzije pakovanja: 768 × 570 × 326 mm

Rashladne cevi

Tečna linija: Φ6 mm (1/4")
Gasna linija: Φ9,52 mm (3/8")
Maksimalna dužina: 20 m
Maksimalna visinska razlika: 15 m

Radna temperatura

Spoljašnja jedinica:
Hlađenje: 16°C do 53°C
Grejanje: -15°C do 30°C

Unutrašnja jedinica:
Hlađenje: 17°C do 32°C
Grejanje: 0°C do 30°C

Grejač spoljne jedinice: Nema

Standardne funkcije

Brzo hlađenje i grejanje
Soft start
Rad u širokom opsegu napona
Ultra niska frekvencija rada
Automatski restart
Automatski režim
Sakriven LED displej
24h tajmer
Samodijagnostika i zaštita
Alarm greške
Pametno odmrzavanje
Samoočišćavanje
Samoočišćavanje na 58°C
Turbo režim
Sleep režim
ECO režim
Tihi režim

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.