Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Cudy UH407 , 7-In-1 HDMI SD/TF 4K USB-C Hub, 60/144/240 Hz, 5Gps, 100W



Šifra: 106277
Kategorija prozivoda: Ostale računarske periferije, kablovi, adapteri
Proizvođač: CUDY

Cena: 2.000,00

Specifikacije:

7-u-1 HDMI SD/TF 4K USB-C hub
UH407 1.0
-Plug-and-play USB-C adapter za proširenje racunara sa HDMI, USB-C, USB-A i SD/TF slotovima, idealan za fotografe, poslovne ljude, predavace i ucenike/studente.
-1× HDMI 2.0, 4K 60Hz, 2K 144Hz
-1× upstream PD USB-C (muški) (5 Gbps)
-2× USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
-1× USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
-1× TF slot, 1× SDXC slot
-1× USB-C za napajanje do 100W (PD)
-64 g (2.26 oz.)
-130 × 32 × 11 mm (5.12 × 1.26 × 0.43")
-Kompatibilno sa: PC / Mac / iPad / iPhone / Android / Nintendo

Verzija modela: UH407 1.0

Interfejsi:
-Ulazna konekcija (Upstream):
1× USB-C 3.2 Gen 1 muški konektor (5 Gbps)

Video izlaz:
-1× HDMI 2.0

Rezolucije video izlaza:
-4K (4096×2160) 60 Hz
-2K (2560×1440) 144 Hz
-1080p (1920×1080) 240 Hz

Režimi video izlaza:
-Proširen ekran (Extend)
-Preslikavanje ekrana (Mirror)
-Android telefon podržava samo Mirror režim.

USB portovi:
-1× USB-C 3.2 Gen 1 port (5 Gbps)
-2× USB-A 3.2 Gen 1 porta (5 Gbps)

Slotovi za memorijske kartice:
-1× SD kartica (31.25 MB/s)
-1× TF kartica (31.25 MB/s)

Napajanje:
-Interfejs za napajanje:
-USB-C port

LED indikator:
-Napajanje (Power)

Napajanje:
-Metode napajanja: DC / PD
-Ulaz napajanja: 5–20V ? 0–5A

Maksimalna potrošnja:
-100 W ako se napaja preko PD adaptera
-15 W ako se napaja preko USB napajanja host uredaja
-Potrošnja u mirovanju: 0.4 W

Fizicke karakteristike:
-Boja: srebrno-siva
-Kucište: aluminijum, ABS plastika

Zahtevi:
-Hardverski zahtev: Potreban je USB-C 3.2 Gen 1 / USB4 / Thunderbolt 3/4 port na host uredaju.

Kompatibilni operativni sistemi:
-Windows 7 ili noviji
-macOS 10.12 ili noviji
-Ubuntu LTS 18.04 ili noviji
-Android 5 ili noviji
-iPadOS
-iOS
-Nintendo Switch sistemski softver (kada PD-IN port prima napajanje)

Instalacija drajvera:
+Nisu potrebni drajveri (Driver-free).

Pouzdanost / Radni uslovi
-Radna temperatura: 0–40 stepena C
-Temperatura skladištenja: -20–70 stepena C
-Radna vlažnost: 20–85% RH bez kondenzacije
-Vlažnost skladištenja: 10–90% RH bez kondenzacije

Mehanicke karakteristike :
-Težina proizvoda: 62.6 g (2.21 oz)

Dimenzije:
-Glavni deo: 130 × 32 × 11 mm
-Kabl: 250 mm

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.