

Cudy UH407 , 7-In-1 HDMI SD/TF 4K USB-C Hub, 60/144/240 Hz, 5Gps, 100W

Šifra: 106277

Kategorija proizvoda: Ostale računarske periferije, kablovi,
adapteri

Proizvođač: CUDY

Cena: 2.000,00



Specifikacije:

7-u-1 HDMI SD/TF 4K USB-C hub UH407 1.0

-Plug-and-play USB-C adapter za proširenje računara sa HDMI, USB-C, USB-A i SD/TF slotovima, idealan za fotografe, poslovne ljude, predavace i učenike/studente.

- 1x HDMI 2.0, 4K 60Hz, 2K 144Hz
- 1x upstream PD USB-C (muški) (5 Gbps)
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
- 1x TF slot, 1x SDXC slot
- 1x USB-C za napajanje do 100W (PD)
- 64 g (2.26 oz.)
- 130 x 32 x 11 mm (5.12 x 1.26 x 0.43")
- Kompatibilno sa: PC / Mac / iPad / iPhone / Android / Nintendo

Verzija modela: UH407 1.0

Interfejsi:

-Ulazna konekcija (Upstream):

1x USB-C 3.2 Gen 1 muški konektor (5 Gbps)

Video izlaz:

-1x HDMI 2.0

Rezolucije video izlaza:

- 4K (4096x2160) 60 Hz
- 2K (2560x1440) 144 Hz
- 1080p (1920x1080) 240 Hz

Režimi video izlaza:

- Proširen ekran (Extend)
- Preslikavanje ekrana (Mirror)
- Android telefon podržava samo Mirror režim.

USB portovi:

- 1x USB-C 3.2 Gen 1 port (5 Gbps)
- 2x USB-A 3.2 Gen 1 porta (5 Gbps)

Slotovi za memorijske kartice:

- 1x SD kartica (31.25 MB/s)
- 1x TF kartica (31.25 MB/s)

Napajanje:

- Interfejs za napajanje:
- USB-C port

LED indikator:

- Napajanje (Power)

Napajanje:

- Metode napajanja: DC / PD
- Ulaz napajanja: 5-20V ? 0-5A

Maksimalna potrošnja:

- 100 W ako se napaja preko PD adaptera
- 15 W ako se napaja preko USB napajanja host uređaja
- Potrošnja u mirovanju: 0.4 W

Fizicke karakteristike:

- Boja: srebrno-siva
- Kucište: aluminijum, ABS plastika

Zahtevi:

- Hardverski zahtev: Potreban je USB-C 3.2 Gen 1 / USB4 / Thunderbolt 3/4 port na host uređaju.

Kompatibilni operativni sistemi:

- Windows 7 ili noviji
- macOS 10.12 ili noviji
- Ubuntu LTS 18.04 ili noviji
- Android 5 ili noviji
- iPadOS
- iOS
- Nintendo Switch sistemski softver (kada PD-IN port prima napajanje)

Instalacija drajvera:

- +Nisu potrebni drajveri (Driver-free).

Pouzdanost / Radni uslovi

- Radna temperatura: 0-40 stepena C
- Temperatura skladištenja: -20-70 stepena C
- Radna vlažnost: 20-85% RH bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 10-90% RH bez kondenzacije

Mehanicke karakteristike :

- Težina proizvoda: 62.6 g (2.21 oz)

Dimenzije:

- Glavni deo: 130 × 32 × 11 mm
- Kabl: 250 mm

Sadržaj pakovanja:

- UH407
- Uputstvo za instalaciju