

Kamera Dahua IPC-HFW3249T1-AS-PV-0280B-S2
*2Mp 2.8mm 40m IP Kamera, antivandal metalno
kuciste TiOC

Šifra: 11459
Kategorija proizvoda: Video nadzor, Sigurnosni sistemi i
Mrežna oprema
Proizvođač: DAHUA



Cena: 14.730,00

2MP TiOC bullet kamera;
Full Color + AI analitika + aktivno odvracanje;
Beli LED 40m; 2.8mm;
Micro SD slot;
Alarmni ulaz/izlaz;
Audio ulaz/izlaz;
IP67. 2MP IP TiOC bullet kamera.
1/2.8" 2MP CMOS, progresivno skeniranje.
Efektivni broj piksela 1920 (H) × 1080 (V).
Osetljivost 0.0015 Lux @F1.0.
Fiksni objektiv 2.8mm F1.0, vidni ugao 107° horizontalno.
Opciono 3.6mm ili 6mm (84° ili 57°).
Bela LE dioda dometa cca. 40m. AI analitika (napredna zaštita perimetra) – detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region uz detekciju ljudi i vozila, SMD+.
Plavi i crveni upozoravajući LED i zvucnik – funkcija aktivnog odvracanja. H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG kompresija.
Smart codec podrška.
Trostruki stream.
Podržane rezolucije do 1080P, frame rate do 25/30fps u svim rezolucijama. Bitrate 12kbps–8192kbps. BLC, HLC, 120dB WDR, SSA, 3D DNR, ROI. Ugrađen mikrofon. Micro SD slot (do 256GB).
Audio ulaz/izlaz.
Alarmni ulaz/izlaz.
RJ45 10/100 Base-T mrežni port.
Protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP. Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milestone, Genetec, P2P.
Dimenzije 288.4mm × 94.4mm × 84.7mm.
Masa 1kg. IP67 stepen zaštite.
Opseg radne temperature -40°C to +60°C.
Potrebno napajanje 12Vdc/PoE (802.3af), do 8.5W. CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU.

Težina 1.23 kg
Uslovi Rada Spolja
Zaštita IP67
Model Bullet
Domet Ir rasvete 40m
Kompresija H.265+
Opcije 3D Dnr, SMART funkcije, Starlight, Wdr
Optika 2.8 mm

Rezolucija 2 Mp
Audio I/O 1/1, Ugraden mikrofon
Memorija Micro SD