

Kamera Dahua IPC-HDW3249H-AS-PV-0280B-S2
2Mpix 2.8mm 30m IP Kamera, antivandal
metalno kuciste TiOC

Šifra: 11733
Kategorija proizvoda: Video nadzor, Sigurnosni sistemi i
Mrežna oprema
Proizvođač: DAHUA

Cena: 12.800,00



2MP TiOC dome kamera; Full Color + AI analitika + aktivno odvracanje;

Beli LED 30m; 2.8mm;

Micro SD slot;

Alarmni ulaz/izlaz;

Audio ulaz/izlaz;

IP67. 2MP IP TiOC dome kamera.

1/2.8" 2MP CMOS, progresivno skeniranje.

Efektivni broj piksela 1920 (H) × 1080 (V).

Osetljivost 0.0015 Lux @F1.0.

Fiksni objektiv 2.8mm F1.0, vidni ugao 107° horizontalno.

Opciono 3.6mm (84°) Bela LE dioda dometa cca. 30m.

AI analitika (napredna zaštita perimetra) - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region uz detekciju ljudi i vozila, SMD+.

Plavi i crveni upozoravajući LED i zvučnik - funkcija aktivnog odvracanja.

H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG kompresija.

Smart codec podrška.

Trostruki stream.

Podržane rezolucije do 1080P, frame rate do 25/30fps u svim rezolucijama.

Bitrate 12kbps-8192kbps. BLC, HLC, 120dB WDR, SSA, 3D DNR, ROI.

Ugrađen mikrofon.

Micro SD slot (do 256GB).

Audio ulaz/izlaz.

Alarmni ulaz/izlaz.

RJ45 10/100 Base-T mrežni port.

Protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP.

Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milestone, Genetec, P2P.

Dimenzije F122.0mm × 110.9mm.

Masa 754g.

IP67 stepen zaštite.

Opseg radne temperature -40°C to +60°C.

Potrebno napajanje 12Vdc/PoE (802.3af), do 7.35W. CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU.

Težina 0.92 kg

Model Dome

Domet Ir rasvete 30m

Kompresija H.265+

Opcije 3D Dnr, SMART funkcije, Starlight, Wdr

Optika 2.8 mm

Rezolucija 2 Mp
Audio I/O 1/1, Ugraden mikrofon
Memorija Micro SD