

KAMERA Dahua *HUA HAC-HFW3802E-ZH-VP
8Mpix, 3.7-11mm 100m HDCVI, 4K ICR antivandal
metalna

Šifra: 15253
Kategorija proizvoda: HDCVI kamere, HDCVI snimači
Proizvođač: DAHUA

Cena: 76.810,00



Senzor 1 / 1,8 "CMOS
Efektivni pikseli
3840 (V) × 2160 (V), 8MP
Sistem za skeniranje
Progresivno
Brzina elektronskog zatvaraca 1 / 1s ~ 1 / 100,00s
Minimalno osvetljenje 0,005Lux / F1,5 (u boji), 30IRE, 0Lux / F1,5 (B / V)
S / N odnos Više od 65dB
IR udaljenost Do 100 m (328 stopa)
IR kontrola za uključivanje / isključivanje : Auto / Manual
IR LED 4
Objektiv Tip sociva
Motorizovana sociva / Auto iris

Mount Tipe Board-in
Žižna daljina 3.7-11mm
Maksimalni otvor blende F1.5
Ugao gledanja V: 112 ° ~ 46 °
Kontrola fokusa Auto / Manual
Zatvorite rastojanje fokusa 200 mm (7,87 ")

DORI Udaljenost

Napomena: DORI udaljenost je „opšta blizina“ udaljenosti koja olakšava određivanje prave kamere prema vašim potrebama. DORI udaljenost izračunava se na osnovu specifikacije senzora i rezultata laboratorijskog ispitivanja u skladu sa EN 62676-4 koji definiše kriterijume za otkrivanje, posmatranje, prepoznavanje i identifikovanje.

Pan / Tilt / Rotation

Pan: 0 ° ~ 360 °
Nagib: 0 ° ~ 90 °
Rotacija: 0 ° ~ 360 °

Video

Rezolucija
8MP (3840 × 2160)

Broj slika

PAL: 3840 × 2160 pri 12,5 fps, 2560 k 1440 pri 25 fps;
NTSC: 3840 × 2160 @ 15fps, 2560k1440 @ 30fps;

Video izlaz

1-kanalni HDCVI video izlaz i 1-kanalni CVBS video izlaz

Dan noć
Automatski (ICR) / ručno
OSD meni
Višejezični
BLC režim BLC / FHP / VDR
VDR 120dB
Preuzmu kontrolu AGC
Smanjenje buke 2D / 3D
Balans bele
Auto / Manual
Smart IR Auto / Manual

Sertifikati
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC deo 15 poddeo B, ANSI C63.4-2014)
UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 br. 60950-1)

Interfejs
Audio interfejs 1-kanalni audio ulaz
Ulaz / izlaz alarma 2/1
Napajanje 12V DC $\pm$ 25% / 24V AC $\pm$ 25%
Izlazna snaga
DC 12V / max. 4W
Potrošnja struje Max 18,4W

Uslovi rada
-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / manje od 95% relativne vlažnosti
* Pokretanje treba izvršiti na temperaturi iznad -40 ° C (-40 ° F)
Uslovi skladištenja
-40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / manje od 95% relativne vlažnosti
Zaštita od prodora i otpornost na vandale
IP67 i IK10
Konstrukcija
Kućnište
Aluminijum
Dimenzije
273,2 mm × 95,0 mm × 95,0 mm (10,76 "× 3,74" × 3,74 ")
Neto težina 1,08 kg (2,38 lb)
Bruto težina 1,33 kg