

SLNB10QTWT 4 izlaza za 4 resivera, 4xF-
Connector, 0.85 dB, 55-67 dB

Šifra: 15282
Kategorija proizvoda: Oprema za auto
Proizvođač: NEDIS

Cena: **2.160,00**



Montirajte ovaj quattro LNB na multisvitc instalacije koje zahtevaju superiornu snagu i kvalitet signala. Smanjuje buku. Konacna vrednost buke kreće se od 0,2 dB do 0,85 dB. Povežite monoblock sa satelitskim prijemnicima preko multisvitc-a. LNB nudi signale na 4 nivoa: vertikalni visoki i niski opseg, horizontalni visoki i niski opseg. -Nizak nivo šuma - 0,2 do 0,85 dB

Boja bela

Materijal ABS

Metal

Odbacivanje slike (min.) 40 dB

Trenutna potrošnja 0,20 A

Satelitska dodatna oprema tipa LNB

Unakrsna polarizacija 20 dB

Niskopojasno prebacivanje 0 kHz

Prekidacki napon polariteta vertikalni jednosmerni 11,0 - 14,0 V

Preklopni napon polariteta vodoravno DC 16,0 - 20,0 V

Fazni šum frekvencije lokalnog oscilatora -90 dB c / Hz @ 10 kHz (max.)

Dobitak konverzije 55-67 dB

Izlazni priključak 4x F-konektor

Donji opseg ulazne frekvencije 10,7-11,7 GHz

Opseg ulazne frekvencije visokog opsega 11,7-12,75 GHz

Raspon vrednosti buke 0,85 dB

Raspon radne temperature -40-70 ° C

Visokopojasno komutiranje 22 kHz

Izlaz lažni -50 dB

LNB tip quattro

Opseg izlazne frekvencije visokog opsega 1.100-2.150 GHz

Dobijte ravnost 26 MHz propusnog opsega $\pm 0,5$ dB