

Tenda IC6-LRS-4 Security Pan/Tilt Camera 3MP 2304x1296

Šifra: 20952
Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači
Proizvođač: TENDA

Cena: 3.210,00



Conch Securiti Camera IC6-LRS je inženjerska kamera visokih performansi od 3MP (2304x1296) koja integriše funkcije kao što su infracrveni noćni vid, detekcija pokreta i daljinsko snimanje zvuka. Obično se koristi u video nadzoru u zatvorenom prostoru, kao što su fabrike, prodavnice, zgrade i neki SMB projekti, gde izvodaci mogu da koriste svoje mobilne telefone za daljinsko praćenje u realnom vremenu.

Opremljena senzorom slike visokih performansi, kamera može da prikaže 3MP UHD slike (2304*1296) sa više detalja o praćenju.

Super fotoosetljiva sposobnost, bolje performanse pri slabom osvetljenju
Koristeći senzor visoke osetljivosti, kamera je osetljivija na svetlost od uobičajenih kamera i može da prikaže finije slike od uobičajenih infracrvenih kamera.

Sa ugrađenim visoko osetljivim mikrofonom koji podržava daljinsko snimanje zvuka preko 5m, kamera može da sinhronizuje audio i video.

Daljinski upravljač za Light of Heart

Kamera podržava daljinsko upravljanje u aplikaciji za praćenje u realnom vremenu. Kada kamera otkrije događaj, daljinski će biti pritisnuti obaveštenje o alarmu.

H.265 tehnologija kodiranja za nesmetan video i efikasno skladištenje podataka

U poređenju sa H.264, nova generacija H.265 štedi 50% u veličini video podataka, što dodatno izgladuje video zapise sa sacuvanim propusnim opsegom i štedi prostor za skladištenje podataka.

Inteligentni WDR i 3D DNR za jasne slike

Kamera koristi WDR tehnologiju koja kompenzuje pozadinsko osvetljenje na slikama sa pozadinskim osvetljenjem i tehnologiju za smanjenje 3D šuma koja smanjuje šum slike da bi prikazala jasan video nadzor.

Kompatibilan sa NVR-ovima drugih brendova sa podržanim ONVIF-om

Može se koristiti sa glavnim NVR-ovima na tržištu, sa visokom kompatibilnošću.

Napajanje: DC 12V 1A

Ethernet: 1*RJ45 100M Ethernet port na zadnjoj liniji

Objektiv: 4mm@F2.2

Velicina proizvoda: 106,8 mm * 90,5 mm

Rezolucija: 2304*1296

Standard kodiranja: H.265/H.264

Režim dnevne i noćne smene: Ugrađeni IR-CUT dvostruki filter

Smanjenje šuma: 3D digitalno smanjenje šuma

DVDR: Podrška

Kompenzacija pozadinskog osvetljenja: Podrška

ROI: Podrška

Pametni alarm: detekcija S-pokreta i detekcija ljudskog oblika i detekcija prilagodenog područja
Infracrvena udaljenost noćnog vida: 30 metara
Radna temperatura: -10?~ 50?
Temperatura skladištenja: -40?~70?
Radna vlažnost: 10%-95%RH (bez kondenzacije)
Vlažnost skladištenja: 3% ~ 95% RH (bez kondenzacije)
Sertifikacija: CE / RoHS / FCC
Audio: Ugrađen mikrofon
Mrežni protokol: RTSP / HTTP / DHCP / DDNS /ONVIF
Internet mrežni protokol: IPV4
Metod dodavanja uređaja: ožičen