Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

# Tenda IC6-LRS-4 Security Pan/Tilt Camera 3MP 2304x1296

Šifra: 20952
Kategorija prozivoda: IP kamere, IP mrežni snimači
Proizvođač: TENDA

## Cena: 3.210,00



Conch Securiti Camera IC6-LRS je

inženjerska kamera visokih performansi od 3MP (2304x1296) koja integriše funkcije kao što su infracrveni noc´ni vid, detekcija pokreta i daljinsko snimanje zvuka. Obicno se koristi u vudeo nadzoru u zatvorenom prostoru, kao što su fabrike, prodavnice, zgrade i neki SMB projekti, gde izvodaci mogu da koriste svoje mobilne telefone za daljinsko prac´enje u realnom vremenu.

Opremljena senzorom slike visokih performansi, kamera može da prikaže 3MP UHD slike (2304*1296) sa više detalja o prac´enju.

Super fotoosetljiva sposobnost, bolje performanse pri slabom osvetljenju
Koristec´i senzor visoke osetljivosti, kamera je osetljivija na svetlost od uobicajenih kamera i može da prikaže finije slike od uobicajenih infracrvenih kamera.

Sa ugradenim visoko osetljivim mikrofonom koji podržava daljinsko snimanje zvuka preko 5m, kamera može da sinhronizuje audio i video.

Daljinski upravljac za Light of Heart
Kamera podržava daljinsko upravljanje u aplikaciji za prac´enje u realnom vremenu. Kada kamera otkrije dogadaj, daljinski c´e pritisnuti obaveštenje o alarmu.

H.265 tehnologija kodiranja za nesmetan video i efikasno skladištenje podataka
U poredenju sa H.264, nova generacija H.265 štedi 50% u velicini video podataka, što dodatno izgladuje video zapise sa sacuvanim propusnim opsegom i štedi prostor za skladištenje podataka.

Inteligentni WDR i 3D DNR za jasne slike
Kamera koristi WDR tehnologiju koja kompenzuje pozadinsko osvetljenje na slikama sa pozadinskim osvetljenjem i tehnologiju za smanjenje 3D šuma koja smanjuje šum slike da bi prikazala jasan video nadzor.

Kompatibilan sa NVR-ovima drugih brendova sa podržanim ONVIF-om
Može se koristiti sa glavnim NVR-ovima na tržištu, sa visokom kompatibilnošc´u.

Napajanje: DC 12V 1A
Eternet: 1*RJ45 100M Ethernet port na zadnjoj liniji
Objektiv: 4mm@F2.2
Velicina proizvoda: 106,8 mm * 90,5 mm

Rezolucija: 2304*1296
Standard kodiranja: H.265/H.264
Režim dnevne i noc´ne smene: Ugradeni IR-CUT dvostruki filter
Smanjenje šuma: 3D digitalno smanjenje šuma
DVDR: Podrška
Kompenzacija pozadinskog osvetljenja: Podrška
ROI: Podrška

Pametni alarm: detekcija S-pokreta i detekcija ljudskog oblika i detekcija prilagodenog podrucja
Infracrvena udaljenost noc´nog vida: 30 metara
Radna temperatura: -10?~ 50?
Temperatura skladištenja: -40?~70?
Radna vlažnost: 10%-95%RH (bez kondenzacije)

Vlažnost skladištenja: 3% ~ 95% RH (bez kondenzacije)
Sertifikacija: CE / RoHs / FCC

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.