

GIGABYTE Z790 AORUS MASTER rev. 1.x

Šifra: 29372
Kategorija proizvoda: Matične ploče
Proizvođač: GIGABYTE

Cena: 74.180,00



Audio	Broj kanala: Model: Napomena:	6 (5.1) Realtek ALC1220-VB Codec High Definition, Podrška za SPDIF izlaz, DTS X Ultra, ESS ES9118 DAC
Fizičke karakteristike	Format: Dimenzije: Pakovanje:	E-ATX (Extended ATX) 305mm x 260mm Full box retail
Memorija	Tip memorije: Memorijski slotovi: Podržane memorije:	DDR5 4 5.200Mhz (O.C.), 5.400Mhz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 4.000Mhz, 6.400MHz (O.C.), 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.), 7.400MHz (O.C.), 7.600MHz (O.C.), 7.800MHz (O.C.), 8.000MHz (O.C.), 7.900MHz (O.C.), 7.950MHz (O.C.)
Mreža	Žična mreža (LAN): Model: Wi-Fi:	10GBase-T (Gigabit) Marvell Da
Osnovne karakteristike	Procesorsko ležište (socket): Čipset:	Intel 1700 Intel Z790
Priključci na zadnjem panelu	DisplayPort priključci: Ukupno USB priključaka: Ukupno USB C priključaka:	1x DisplayPort 14 3
Reklamacioni period	Reklamacioni period:	36 meseci
Skladišni interfejs	SATA priključci (ukupno): SATA priključci: Ostali skladišni interfejs:	6 SATA III 6Gbps 5x M.2
Slotovi	PCI Express x16 slot: Multi-card podrška:	1x PCI Express 3.0 (x4 mode), 1x PCI Express 5.0 (x16 mode), 1x PCI Express 3.0 (x1 mode) AMD CrossFire
Unutrašnji priključci	Naponski priključci:	1x 24-pin ATX main power

connector, 1x ATX 8pin (EPS 12V)

USB 3.2: 2x (Type A) Gen1, 1 (podrška za
2 USB 3.2 Gen 2x2 Tip C porta)

USB 2.0: 2