

UPS APC BV1000I-GR 1000VA600WAVR4xšuko

Šifra: 30446
Kategorija proizvoda: UPS, elektro zaštita, punjači
Proizvođač: APC



Cena: 16.950,00

Funkcije (opis)	- Kod Easy UPS serije bateriju ne može zameniti korisnik, već se mora zameniti u ovlašćenom servisu. - AVR - Automatski podiže nizak napon i spušta visok nivo napona do nivoa koji su pogodni za vašu opremu.
Kapacitet	1000VA / 600W
UPS Tehnologija	Line-Interactive
Ulazna voltaža (opseg)	170-280 VAC
Izlazna voltaža	230VAC
Ulazna frekvencija	50/60 Hz +/- 5 Hz (auto detection)
Izlazna frekvencija	50 / 60 Hz +/- 1Hz
Talasni oblik	Simulirani sinusni talasi (Simulated Sine Wave)
Automatska regulacija napona (AVR)	Da
Vreme prenosa	6-10ms
Baterija	12V, 9Ah
Vreme punjenja baterije (90%)	6-8 sati

Zvučna upozorenja	LED ON - Off - On-Line: Easy UPS dovodi dovoljno struje za priključene komponente. - Konstantan ton - On-Line preopterećenje: Easy UPS ne dovodi dovoljno struje za priključene komponente. Potrebno je otkaćiti neku komponentu. - konstantno pištanje na svakih 0.5 sekundi - Povišena temperatura: UPS radi pod povećanom temperaturom i radi u AVR modu 5 minuta, ako se temperatura ne spusti Easy UPS će se ugasi. Potrebno je otkaćiti neku komponentu. LED ON (gasi se posle 4 bipa) - 4 bipa se ponavljaju svakih 30 sekundi - ON-na bateriji: Easy UPS dovodi struju iz baterije. LED treperi - konstantni bipovi na svakih 0.5 sekundi - Slaba baterija: Easy UPS dovodi struju iz baterije ali je skoro prazna. - Konstantan ton - Detektovana je loša baterija: Potrebno je da se baterija napuni, ili se mora zameniti. LED Off - Kratki bipovi svake 4 sekunde - Slaba baterija, pred gašenje U trenutku isporučivanja napona sa baterije, došlo je do pražnjenja baterije, Easy UPS čeka na napon iz mreže da bi se vratio u normalu. - Konstantan ton - Preopterećenje baterije: Easy UPS ne uspeva da dovede dovoljno struje iz baterije za priključene komponente. Potrebno je otkaćiti neku komponentu. Punjač je detektovao grešku: Easy UPS je detektovao unutrašnji problem i nije više u mogućnosti da isporuči napon. - Dugi bipovi svake 4 sekunde - Zaštita od pregrevanja Easy UPS je pregrejan i ugasiće se. Isključivati po jedan uređaj ili sačekati par sati da se sistem ohladi.
Utičnice	4 x Schuko CEE 7 (3 battery backup + 1 surge protection)
Operativna temperatura	0°C - 40°C
Dimenzije	9.25 x 16.05 x 30.5 cm
Masa	5.7 kg