

MB Gigabyte AMD AM4 A520M S2H

Šifra: 31154

Kategorija proizvoda: Matične ploče

Proizvođač: Nedefinisan1

Cena: **7.240,00**



Tip procesora:	AMD
Podnožje:	AMD® AM4
Čipset:	AMD® A520
Format ploče:	Micro ATX
Podržana memorija:	DDR4
Podržani procesori:	- AMD podnožje AM4, podržava: 3rd Generation AMD Ryzen procesore / 3rd Generation AMD Ryzen sa Radeon grafičkim procesorima
Memorija:	- 2 x DDR4 DIMM podnožje podržava do 64 GB (32 GB single DIMM capacity) memorije sistema - 3rd Gen AMD Ryzen procesori: - Podržava DDR4 5000(O.C.) / 4866(O.C.) / 4600(O.C.) / 4400(O.C.) / 4000(O.C.) / 3600(O.C.) / 3333(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memorijske module - 3rd Gen AMD Ryzen sa Radeon grafičkim procesorima: - Podržava DDR4 5000(O.C.) / 4866(O.C.) / 4600(O.C.) / 4400(O.C.) / 4000(O.C.) / 3600(O.C.) / 3333(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memorijske module - Dual channel memory architecture - Podržava ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module - Podržava non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module - Podržava Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module
Integrirana grafička karta:	Integrated in the 3rd Generation AMD Ryzen Radeon grafički procesori: - 1 x D-Sub port, podržava maksimalnu rezoluciju od 1920x1200@60 Hz - 1 x DVI-D port, podržava maksimalnu rezoluciju od 1920x1200@60 Hz - The DVI-D port ne podržava D-Sub konekciju putem adaptera - 1 x HDMI port, podržava maksimalnu rezoluciju od 4096x2160@60 Hz - Podržava HDMI 2.1 version, HDCP 2.3, i HDR - Podržava do 3 displeja istovremeno - Maksimalna deljena memorija 16GB
Slotovi za proširenje:	CPU: - 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 3.0 and running at x16 Chipset: - 2 x PCI Express x1 slots, podržava PCIe 3.0
Skladište:	CPU: - 1 x M.2 connector (podnožje 3, M key, tip 2242/2260/2280 SATA i PCIe 3.0 x4/x2 SSD podrška) - Chipset: 4 x SATA 6Gb/s konektori - Podržava RAID 0, RAID 1, i RAID 10
Mrežna karta:	- Realtek GbE LAN chip (1000 Mbit/100 Mbit)
Zvučna karta:	- Realtek ALC887 codec - High Definition Audio - 2/4/5.1/7.1-channel
USB:	CPU: - 4 x USB 3.2 Gen 1 porta na zadnjem panelu Chipset: - 2 x USB 3.2 Gen 1 porta dostupni putem internog USB header - 6 x USB 2.0/1.1 ports (2 porta na zadnjem panelu, 4 porta dostupni putem internih USB headera)
Konektori na zadnjoj strani:	- 1 x PS/2 keyboard/mouse port - 1 x D-Sub port - 1 x DVI-D port - 1 x HDMI port - 4 x USB 3.2 Gen 1 ports - 2 x USB 2.0/1.1 ports - 1 x RJ-45 port - 1 x Q-Flash Plus button - 3 x audio jacks

Interni konektori:	- 1 x 24-pin ATX main power connector - 1 x 8-pin ATX 12V power connector - 1 x CPU fan header - 2 x system fan headers - 1 x addressable LED strip header - 1 x RGB LED strip header - 1 x M.2 Socket 3 connector - 4 x SATA 6Gb/s connectors - 1 x front panel header - 1 x front panel audio header - 1 x USB 3.2 Gen 1 header - 2 x USB 2.0/1.1 headers - 1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only) - 1 x serial port header - 1 x speaker header - 1 x chassis intrusion header - 1 x Clear CMOS jumper
BIOS:	- 1 x 128 Mbit flash - Licencirani AMI UEFI BIOS - PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0