logo
Image not found or type unknown

Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

KAMERA Dahua HAC-HDW1200TL-A-0280 2Mpix, 2.8 mm 50m HDCVI, ICR metal/plastika kuciste

Šifra: 38647
Kategorija prozivoda: HDCVI kamere, HDCVI snimači
Proizvođač: DAHUA

Cena: 3.350,00

Iskusite 1080P full HD video i jednostavnost korišc´enja postojec´e kablovske infrastrukture sa HDCVI. Kamera Lite serije 1080P HDCVI ima kompaktan dizajn i nudi sliku visokog kvaliteta po pristupacnoj ceni. Nudi razlicite motorizovane/fiksne modele sociva sa višejezicnim OSD i HD/SD promenljivim izlazom. Njegova strukturna fleksibilnost i visoke performanse cine kameru idealnim izborom za SMB rešenja.

Više formata - 4IN1 hibrid
Kamera podržava više video formata ukljucujuc´i HDCVI, CVBS i druga dva uobicajena HD analogna formata na tržištu. Ova funkcija cini kameru kompatibilnom ne samo sa XVRs uredajima, vec´ i sa vec´inom postojec´ih HD/SD DVR-a. *Koristite OSD meni da prebacite HDCVI na druge video formate. Koristite PFM820 UTC kontroler da prebacite CVBS u HDCVI video format.

Kvalitet emitovanja zvuka
Audio informacije se koriste kao dodatni dokaz u aplikacijama za video nadzor. HDCVI kamera podržava prenos audio signala preko koaksijalnog kabla. Pored toga, usvaja jedinstvenu tehnologiju obrade i prenosa zvuka koja najbolje obnavlja izvorni zvuk i eliminiše šum, garantujuc´i kvalitet i efikasnost prikupljenih audio informacija.

4 signala preko jednog koaksijalnog kabla
HDCVI tehnologija podržava 4 signala koji se istovremeno prenose preko 1 koaksijalnog kabla, tj. video, audio*, podaci i napajanje. Dvosmerni prenos podataka omoguc´ava HDCVI kameri da komunicira sa HCVR-om, kao što je slanje kontrolnog signala ili aktiviranje alarma. Štaviše, HDCVI tehnologija podržava PoC radi fleksibilnosti konstrukcije.* Audio ulaz je dostupan za neke modele HDCVI kamera.

Smart IR
Kamera je dizajnirana sa nizom LED IR osvetljenja za najbolje performanse pri slabom osvetljenju. Smart IR je tehnologija koja obezbeduje ujednacenost osvetljenja u crno-beloj slici pri slabom osvetljenju. Dahua-in jedinstveni Smart IR prilagodava se intenzitetu infracrvenih LED dioda kamere kako bi kompenzovao udaljenost objekta i sprecava IR LED da preeksponiraju slike kako se objekat približava kameri.

Zaštita
Izuzetna pouzdanost kamere je neprevazidena zbog njenog robusnog dizajna. Kamera je zaštic´ena od vode i prašine sa IP67 rangom, što je cini pogodnom za unutrašnje ili spoljašnje okruženje. Podržavajuc´i toleranciju ulaznog napona od ±30%, ova kamera odgovara cak i najnestabilnijim uslovima napajanja. Njegova jacina munje od 4KV pruža zaštitu od kamere i njene strukture od efekata groma

Glavne karakteristike:

-1/2,7" CMOS progresivno skeniranje - 2,1 megapiksela
-Tehnologija HIBRID 4IN1 - (promenljiv preko OSD/PFM820) - HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS
-25/30fps@1080P FULL HD (1920k1080p).
-Daljinski prenosi velike brzine u realnom vremenu
OSD funkcije: Dan/Noc´ (ICR), AVB, AGC, BLC, HLC, 2D-DNR, DVDR digital.
-Opticki fiksiran od 2,8 mm. - Maksimalna udaljenost IR LED dioda 30m dužine, Smart IR tehnologija.

-Plasticna i metalna konstrukcija sa IP67 vodootpornom zaštitom
-Audio, ugradeni mikrofon.
-DC12V napajanje

STANDARD: HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS
SENZOR: 1/2,7" CMOS
VELICINA MATRICE: 2.1 Mpx
REZOLUCIJA:
-1920 x 1080 - 1080p,
-1280 x 720 - 720 p,
-960 x 576 - 960 V, PAL

OPIS IR OSVETLJENJA: 30 m
PODEŠAVANJE SNAGE IR OSVETLJENJA: Automatski
2,8 mm
UGAO GLEDANJA:
103 ° (podaci proizvodaca)
100 ° (naš rezultat testa)

ODNOS S/N: > 65 dB
VIDEO IZLAZ:
AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 O
AUDIO:
Ugraden mikrofon,
Audio podrška preko koaksijalnog kabla - samo HD-CVI

GLAVNE KARAKTERISTIKE:
D-VDR - Široki dinamicki opseg
2D-DNR - Digitalno smanjenje šuma
BLC/HLC - Kompenzacija pozadinskog svetla / visokog svetla
ICR - Pokretni infracrveni filter
AGC - automatska kontrola pojacanja
Automatski balans belog
Zone privatnosti
Ogledalo - Ogledalo
Oštrina - oštriji obrisi slike
OSD MENI: OSD meni dostupan preko DAHUA rekordera
NAPAJANJE: 12 V DC / 300 mA
POTROŠNJA STRUJE: = 3,6 V
"INDEKS ZAŠTITE": IP67
BOJA: beo
ANTIVANDAL: Ne
RADNA TEMP.: -40 °C ... 60 °C
TEŽINA: 0,21 kg
DIMENZIJE:Ř 97 x 86 mm

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.