Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Elektricni prihvatnik EFFEFF E7-R39.8-16V AC/DC BASIC B.C 2968

Šifra: 39248
Kategorija prozivoda: Sve za kuću Ostalo
Proizvođač: Nedefinisan1

Cena: 3.030,00



Elektricni prihvatnik EFFEFF E7-R39.8-16V AC/DC BASIC B.C 2968

Univerzalni - bez određenog pravca otvaranja.
• Podesivi jezik sa pomeranjem 3 mm.
• Napon napajanja: 8-16V AC/DC
• Kompatibilan sa 12V interfon sistemom
• Univerzalni bez memorije i bloka.
• NC kontakt (fail secure): ostaje zaključan u odsustvu napona.
• Uložna ploča od čelika obrađenog cinkom
Tehnički podaci
Napon 8-16 V AC/DC8-16 V AC/DC

DIN smer UniversalUniversal
Podesiva brava (FF, FaFik®) Da Da
Mehaničko otključavanje (E) Da Da
Zaključano na grešku Da Da
Funkcija držanja otvorenog Da Da
Otpor protiv provale 3500 N3500 N
Visina 75 mm75 mm
Širina 20,5 mm20,5 mm
Dubina 28 mm28 mm
Opseg radne temperature -15 °C do +40 °C-15 °C do +40 °C
Opseg tolerancije radnog napona 8 V *Nicht Ubersetzt: vieas specificirano
Opseg tolerancije nominalnog radnog napona kako je specificirano
Opseg tolerancije radnog napona 12 V *Nicht Ubersetzt: vieas specificirano
Opseg tolerancije radnog napona 16 V *Nicht Ubersetzt: vieas specificirano
Nazivni otpor 8 V 22 O22 O
Nominalni otpor 12 V 22 O22 O
Nazivni otpor 16 V 22 O22 O
Potrošnja naizmenične struje 8 V 310 mA310 mA
Potrošnja naizmenične struje 12 V 470 mA470 mA
Potrošnja naizmenične struje 16 V 620 mA620 mA
Potrošnja jednosmerne struje (50% preostalo talasanje) 8 V 350 mA350 mA
Potrošnja jednosmerne struje (50% rezidualnog talasa) 12 V 520 mA520 mA
Potrošnja jednosmerne struje (50% zaostalih talasa) 16 V 690 mm690 mm
Potrošnja jednosmerne struje (stabilizovana) 8 V 360 mA360 mA
Potrošnja jednosmerne struje (stabilizovana) 12 V 550 mA550 mA
Potrošnja jednosmerne struje (stabilizovana) 16 V 730 mA730 mA
Maks. brava predopterec´enja AC rad 8 V 60 N60 N
Maks. brava predopterec´enja AC rad 12 V 150 N150 N
Maks. brava predopterec´enje AC rad 16 V 150 N150 N
Maks. zadržati predopterec´enje DC (50% preostalo talasanje) 8 V 80 N80 N
Maks. predopterec´enje reze DC (50% talasanja) 12 V 50 N50 N

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.