Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

MikroTik RBcAPGi-5acD2nD 2.4/5GHz wireless AP, 2xGigabit (1xPoE), 802.11ac, IPsec RouterOS L4 (272)

Šifra: 40126
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: MikroTik

Cena: 12.070,00



24 V 1.2 A
power adapter



Ceiling mount



Gigabit PoE injector



K-46 screw kit

CAP ac je veoma sposobna i moc´na bežicna pristupna tacka koja izgleda prelepo i na zidovima i na plafonima. Istovremeni dvopojasni bežicni radio podržava dualni 2GHz 802.11b/g/n i 5GHz u a/n/as standardima i obezbedic´e pokrivenost od 360 stepeni oko sebe.

Iako radio podržava režim repetitora, dva Ethernet porta vam daju moguc´nost da proširite svoju mrežu kablovima, cak i ako je potrebno PoE napajanje, pošto cAP ac podržava 802.3af/at PoE ulaz na prvom portu i pasivni PoE izlaz na drugom portu. Uredaj takode podržava IPsec hardversko ubrzanje.

Šifra proizvoda: RBcAPGi-5acD2nD
Arhitektura: ARM 32bit
CPU: IPQ-4018
Broj jezgara procesora: 4
Nazivna frekvencija procesora: 716 MHz
Prekidac cip modela: IPQ-4018
Dimenzije:
-Okruglo kuc´ište: ? 136mm, visina 30mm
-Kvadratno kuc´ište: 145x145x30 mm
Licenca za RouterOS: 4
Operativni sistem: RouterOS
Velicina RAM-a: 128 MB
Velicina memorije: 16 MB
Tip skladištenja: FLASH
MTBF: Približno 100'000 sati na 25C
Ispitana temperatura okoline: -40°C do 50°C
IPsec hardversko ubrzanje: Da

Bežicni 2,4 GHz Maksimalna brzina prenosa podataka 300 Mbit/s
Broj lanaca bežicne mreže 2,4 GHz: 2
Bežicni 2,4 GHz standardi 802.11b/g/n
Pojacanje antene dBi za 2,4 GHz: 2
Bežicni 2,4 GHz cip model IPQ-4018
Bežicni Wi-Fi 4 generacije 2,4 GHz
Bežicni 5 GHz Maksimalna brzina prenosa podataka 867 Mbit/s
Broj lanaca bežicne mreže od 5 GHz: 2
Bežicni 5 GHz standardi 802.11a/n/ac
Pojacanje antene dBi za 5GHz 2,5
Bežicni 5 GHz cip model IPQ-4018
Bežicni Wi-Fi 5 generacije 5 GHz
WiFi brzina AC1200

10/100/1000 Ethernet portovi 2
Broj DC ulaza: 1 (PoE-IN)
Maksimalna potrošnja energije: 24W
Maksimalna potrošnja energije bez dodataka: 13W
Tip hladenja: Pasivno
PoE u 802.3af/at
PoE ulazni napon 17-57 V
PoE-out

Detalji
PoE-out portovi Ether2
PoE izlaz Pasivni PoE do 57V

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.