

MikroTik RBcAPGi-5acD2nD 2.4/5GHz wireless AP,
2xGigabit (1xPoE), 802.11ac, IPsec RouterOS L4
(272)

Šifra: 40126

Kategorija proizvoda: Mrežna oprema

Proizvođač: MikroTik

Cena: 12.980,00




24 V 1.2 A
power adapter



Ceiling mount



Gigabit PoE injector



K-46 screw kit

CAP ac je veoma sposobna i moćna bežična pristupna tačka koja izgleda prelepo i na zidovima i na plafonima. Istovremeni dvopojasni bežični radio podržava dualni 2GHz 802.11b/g/n i 5GHz u a/n/as standardima i obezbeđuje pokrivenost od 360 stepeni oko sebe.

Iako radio podržava režim repetitora, dva Ethernet porta vam daju mogućnost da proširite svoju mrežu kablovima, čak i ako je potrebno PoE napajanje, pošto cAP ac podržava 802.3af/at PoE ulaz na prvom portu i pasivni PoE izlaz na drugom portu. Uredaj takođe podržava IPsec hardversko ubrzanje.

Šifra proizvoda: RBcAPGi-5acD2nD

Arhitektura: ARM 32bit

CPU: IPQ-4018

Broj jezgara procesora: 4

Nazivna frekvencija procesora: 716 MHz

Prekidac cip modela: IPQ-4018

Dimenzije:

-Okruglo kućište: ? 136mm, visina 30mm

-Kvadratno kućište: 145x145x30 mm

Licenca za RouterOS: 4

Operativni sistem: RouterOS

Velicina RAM-a: 128 MB

Velicina memorije: 16 MB

Tip skladištenja: FLASH

MTBF: Približno 100'000 sati na 25C

Ispitana temperatura okoline: -40°C do 50°C

IPsec hardversko ubrzanje: Da

Bežični 2,4 GHz Maksimalna brzina prenosa podataka 300 Mbit/s

Broj lanaca bežične mreže 2,4 GHz: 2

Bežični 2,4 GHz standardi 802.11b/g/n

Pojacanje antene dBi za 2,4 GHz: 2

Bežični 2,4 GHz cip model IPQ-4018

Bežični Wi-Fi 4 generacije 2,4 GHz

Bežični 5 GHz Maksimalna brzina prenosa podataka 867 Mbit/s

Broj lanaca bežične mreže od 5 GHz: 2

Bežični 5 GHz standardi 802.11a/n/ac

Pojacanje antene dBi za 5GHz 2,5

Bežični 5 GHz cip model IPQ-4018

Bežični Wi-Fi 5 generacije 5 GHz

WiFi brzina AC1200

10/100/1000 Ethernet portovi 2

Broj DC ulaza: 1 (PoE-IN)

Maksimalna potrošnja energije: 24W
Maksimalna potrošnja energije bez dodatka: 13W
Tip hladenja: Pasivno
PoE u 802.3af/at
PoE ulazni napon 17-57 V
PoE-out
Detalji
PoE-out portovi Ether2
PoE izlaz Pasivni PoE do 57V
Maksimalni izlaz po portu (ulaz 18-30 V): 500 mA
Maksimalni izlaz po portu (ulaz 30-57 V): 400 mA
Maksimalni ukupan izlaz (A): 500 mA
Sertifikacija CE, FCC, IC, EAC, ROHS