

LAN Access Point TP-LINK EAP110 300Mbps

Šifra: 40692
Kategorija proizvoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TP-Link



No Image Available

Cena: 4.340,00

Interfejs 1× Fast Ethernet (RJ-45) port (podržava pasivni PoE)
Dugme Reset
Napajanje 24V Pasivni PoE (+4,5 pinova; -7,8 pinova. PoE adapter uključen)
Potrošnja energije 3,12 W
Dimenzije (Š × D × V) 8,5 × 1,8 × 1,1 in (216 × 46 × 27 mm)
Tip antene 2×3 dBi Spoljna Omni vodootporna
Kućnište otporno na vremenske uslove IP65
Montaža na stub / Montaža na zid (uključeni kompleti)
BEŽIČNE KARAKTERISTIKE
Kapacitet bežičnog klijenta 100+**
Bežični standardi IEEE 802.11n/g/b
Frekvencija 2,4 GHz
Brzina signala • 11n: do 300 Mbps (dinamički)
11g: do 54 Mbps (dinamički) 11b: do 11 Mbps (dinamički)
Snaga prenosa • CE: ≤20 dBm (EIRP)
FCC: ≤22 dBm
Bežične funkcije • Više SSID-ova (do 8 SSID-ova)

Omogućuje/onemogućuje bežični radio

Automatsko dodeljivanje kanala
KoS (VMM)

Ograničenje stope
Bežični raspored

Kontrola
balansa

Raspor
Bežična

Bežična bezbednost • Provera autentičnosti zaštićenog portala

Kontrola pristupa

Filtriranje bežičnih Mac adresa
Mapiranje SSID-a u VLAN
802.1Ks podrška

Bežična
Rogue
64/128
VPA2-P

MENADŽMENT

Aplikacija Omada Da

Centralizovano upravljanje • Omada hardverski kontroler (OC300)

Omada hardverski kontroler (OC200)

Omada softverski kontroler

Pristup oblaku Da. Zahteva korišćenje OC300, OC200 ili Omada softverskog kontrolera.

Obaveštenja e-poštom Da

LED ON/OFF kontrola Da

Kontrola pristupa MAC-u Da

SNMP v1, v2c

Sistemske dnevnike Lokalni/Udaljeni sistemske dnevnike Lokalni/Udaljeni sistemske dnevnike

SSH Da

Upravljanje zasnovano na vebu HTTP/HTTPS

L3 Menadžment Da

Upravljanje na više lokacija Da

VLAN za upravljanje Da

DRUGI

Sertifikacija CE, FCC, RoHS

Sadržaj paketa • 300Mbps bežična N vanjska pristupna tačka, EAP110-na otvorenom

Pasivni PoE adapter

Kabl za napajanje

Komple

Vodootporni gumeni umetak

Vodoot

Uputstvo za instalaciju

Sistemske zahteve Microsoft Vindovs KSP, Vista, Vindovs 7, Vindovs 8, Vindovs 10, Vindovs 11, Linuk

Okruženje • Radna temperatura: -30-65 ° (-22-149 °)

Temperatura skladištenja: -40-70 ° (-40-158 °)

Radna vlažnost: 10-90% RH bez kondenzacije

Vlažno

Link [LAN Access Point TP-LINK EAP110 OUTDOOR 300Mbps](#)