

## LAN Router TP-LINK TL-MR3420 3G4G Wireless N

Šifra: 40701  
Kategorija proizvoda: Mrežna oprema  
Proizvođač: TP-Link

**Cena: 3.470,00**



Interfejs 1 USB 2.0 port za LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO USB modem  
1 10/100Mbps WAN port, 4 10/100Mbps LAN porta, podržavaju automatsko pregovaranje i auto-MDI/MDIX  
Dugme Dugme VPS/Reset  
Bežični prekidač za uključivanje/isključivanje  
Dugme za uključivanje/isključivanje  
Eksterno napajanje 9V/0.85A  
Dimenzije (Š k D k V) 8\*5,4\*1,7 in. (204\*138\*44 mm)  
Tip antene V1&V2 Višesmerna, odvojiva, reverzna SMA  
V3&V4 Omnidirectional, Undetachable, Reverse SMA  
Pojačanje antene 2k5dBi  
**BEŽIČNE KARAKTERISTIKE**  
Bežični standardi IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n  
Frekvencija 2,4-2,4835 GHz  
Snaga prenosa <20dBm  
Podrška za bežičnu bezbednost 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK,  
Bežično MAC filtriranje  
**KARAKTERISTIKE SOFTVERA**  
Bezbednosni NAT zaštitni zid, SPI zaštitni zid, MAC/IP/Paket/Aplikacija/URL filtriranje, Odbijanje usluge(DoS),  
SIN Flooding, Ping of Death  
Upravljanje konfiguracijom zasnovanom na vebu (HTTP), nadogradnja firmvera zasnovana na vebu  
**DRUGI**  
Sertifikacija CE, FCC, RoHS  
Sadržaj paketa 3G/4G bežični N ruter TL-MR3420  
2 Antene  
Jedinica za napajanje  
Ethernet kabal  
CD sa resursima  
Vodič za brzu instalaciju  
Sistemske zahteve Microsoft® Vindovs® 98SE, NT, 2000, KSP, Vista™ Vindovs 7, 8, 10, MAC® OS,  
NetVare®, UNIX® ili Linuk.  
Radna temperatura okoline: 0?~40? (32?~104?)  
Temperatura skladištenja: -40?~70? (-40?~158?)  
Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije  
Link [LAN Router TP-LINK TL-MR3420 3G/4G Wireless N](#)