

Monitor HP P22 G5 (64X86AA) IPS monitor 21.5inc FullHD 1920x1080, HDMI, VGA, DP

Šifra: 41804
Kategorija proizvoda: Monitori
Proizvođač: HP

Cena: 10.610,00



Velicina ekrana (dijagonala): 21.5"
Velicina ekrana (dijagonala): 54.6 cm (21.5")
Tehnologija table: IPS
Funkcije ekrana: Kontrole na ekranu; Režim slabog plavog svetla; Protiv refleksije
Paleta boja: 72% NTSC
Kontrole na ekranu: Osvetljenost; Kontrola ulaza; Upravljanje; Informacije; Izlaz; Kontrola boje; Kontrola slike; Komande napajanja; Komande menija
Osnovna rezolucija: FHD (1920 x 1080) 1 2
Podržane rezolucije: 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080

Odnos kontrasta: 1000:1 1
Odnos kontrasta boja ekrana (dinamicki): 8000000:1
Svetlina: 250 nita 1
Nivo piksela: 0,25 x 0,25 mm
Displayport™ : 1 DisplayPort™ 1.2
HDCP: Da, DisplayPort™ i HDMI
HDMI: 1 HDMI 1.4
VGA: 1 VGA
Kamera: Nema integrisanu kameru
VESA montiranje: 100 mm x 100 mm
Minimalne dimenzije (Š x D x V): 48,84 x 5,12 x 29,43 cm (Bez postolja.)
Dimenzije sa postoljem (Š x D x V): 48,84 x 18,05 x 37,82 cm
Dimenzije paketa (Š x D x V): 56,7 x 12,1 x 38,7 cm
Težina: 3,25 kg (Sa postoljem.)
Težina paketa: 5,24 kg
Tretman ekrana: Bez odsjaja
Nagib: -5 do +23°
Horizontalni ugao vidljivosti: 178°
Vertikalni ugao vidljivosti: 178°
Odnos širina/visina: 16:9 1
Tip pozadinskog osvetljenja: Ivicno osvetljenje
Maska: 3-strana veoma tanka ivica
Zakrivljenost: Ravno
Odvojivo postolje: Da
Oblast ekrana (metricke merne jedinice): 47,6 x 26,77 cm
Vreme odziva (tipicno): 5ms GtG (sa pojačanim režimom) 1
Frekvencija skeniranja ekrana (horizontalna): 30-86 KHz
Frekvencija skeniranja ekrana (vertikalna): 48-75 Hz
Bez podrhtavanja: Da (TÜV sertifikovano)
Cvrstina: 3H
Slabo plavo svetlo: Da (TÜV sertifikovano)

Dubina boja u bitovima table: 8 bitni (6 bitni + FRC)

Pikseli po incu (ppi): 102 ppi

Rezolucija (maksimalno): FHD (1920 x 1080 @ 75 Hz)

Softver za upravljanje: HP Display Center; HP Display Manager

Fizicka bezbednost: Spreman za sigurnosnu bravu 3

Napajanje: 100 - 240 VAC 50/60 Hz

Tip napajanja: Interno

Potrošnja energije (ukljuceni režim): 25 W (maksimalno)

Potrošnja energije (godišnje): 15 W

Potrošnja energije (režim pripravnosti): 0,5 W (stanje pripravnosti)

Potrošnja energije (iskljuceni režim): 20 W (tipicno)

Potrošnja energije: 25 W (maksimum), 20 W (tipicno), 0.5 W (pripravnost)

Opseg operativne vlažnosti vazduha: 20 do 80% rel. vl.

Neoperativni opseg vlažnosti vazduha: 5-95 %

Opseg operativne temperature: 5 do 35°C

Opseg operativne temperature: 41 to 95°F

Specifikacije održivog uticaja: Obloga za unutrašnjost kutije izradena je od sirovina iz 100% obnovljivih izvora i može se reciklirati; 85% iz ITE izvedene plastike zatvorenog ciklusa Nisko prisustvo halogena 4 5 6

Klasa energetske efikasnosti: E