

NPP NP12V-9Ah-T2, AGM BATTERY, C20=9AH, T2,
151x65x94x100, 2,5KG, BLACK

Šifra: 42809

Kategorija proizvoda: UPS, elektro zaštita, punjači

Proizvođač: NPP

Cena: **2.010,00**



UPOZORENJE: isključivo upotrebiti za odgovarajuće uređaje!

VRLA AGM baterije su namenjene za redovno pražnjenje i punjenje (potpuno pražnjenje može trajno oštetiti bateriju)

Serijska baterija opšte namene NPP Power dizajnirana je sa najsavremenijom AGM (upijajućom staklenom prostirkom) tehnologijom, pločama visokih performansi i elektrolitom. Sa odličnom vrednošću i karakteristikama, ovaj asortiman je pogodan za sve primene opšte namene.

- Stabilan kvalitet i visoka pouzdanost
- Dug radni vek
- Rad bez održavanja
- Rešetke za teške uslove rada
- Nisko samopražnjenje

Primena za:

Kontrolni sistemi/Električne igracke/Svetiljka za hitne slucajeve/Električni alati/Alarmni sistemi/Sistemi svetla za hitne slucajeve/Napajanje u stanju pripravnosti/UPS/Napajanje/Telekomunikacioni sistem/Rezervno napajanje protivpožarne opreme/Železnicki sistem/Elektronske stanice..

Nominalni napon: 12V (6 celija po jedinici)

Nominalni kapacitet pri brzini od:

20 sati/10,5V (25°C) : 9Ah

10 sati/10,5V (25°C) : 8,4Ah

5 sati/10,5V (25°C) : 7,7Ah

Tip terminala: T1/T2

Obrtni moment: N/A

Pribl. unutrašnji otpor (25°C): 20 mΩ

Dimenzije:

Dužina: 151±1.5mm (5.94inch)

Širina: 65±1mm (2.56inch)

Visina: 94±1mm (3.70inch)

Ukupna visina: 100±1mm (3.94inch)

Design Life (stand-by): JIS na 25°C 5 godina

Eurobat na 20°C 3-5 godina

Težina: 2,5 kg (4,85 lbs) ±4%

Nominalna radna temperatura 25±3°C (77°F±5)

Operativna temperatura:

-Pražnjenje -15°C~50°C (5°F~122°F)

-Punjenje -10°C~50°C (14°F~122°F)

-Skladištenje -20°C~50°C (-4°F~122°F)

Napon punjenja float na 25°C 13.6V~13.8V

Napon cikličkog punjenja na 25°C 14,5V~15,0V

Temperatura kompenzacija:

-Plutajuće punjenje -18 mV/°C/blok
-Ciklusno punjenje -30 mV/°C/blok
Max. struja punjenja (A) 2.7A
Max. struja pražnjenja za 5 sekundi 135A
Stopa samopražnjenja (25°C) =3%/mesečno
Kontejner za baterije ABS UL94-HB V-0 opcionalno

Pozitivna ploča: Olovni dioksid
Negativna ploča: Olovo
Kontejner: ABS (V-0 opt.)
Separator: AGM
Elektrolit: Sumporna kiselina
Sigurnosni ventil: Guma
Terminal: Bakar