Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Hladnjak Raijintek EOS 240 RBW, AIO vodeno

Šifra: 43368
Kategorija prozivoda: Kuleri i oprema
Proizvođač: Raijintek

Cena: 9.170,00



EOS 240 RBW AIO vam donosi napredne performanse hlađenja u kombinaciji sa novim i patentiranim dizajnom za vrhunsku kombinaciju mikrorebra pumpe i hladne ploče kao i jedinstvenih 5V A-RGB svetlosnih efekata. EOS hladne ploče su napravljene od punog bakra i koriste napredni dizajn mikro rebrastih kanala (0,12 mm), izuzetno veliku kontaktnu površinu CPU-a sa više kanala za najbolji direktan protok rashladne tečnosti. EOS interna pumpa je ugrađena unutar radijatora i takođe sadrži pouzdan keramički osovinski ležaj sa super tihim radom u visokom pritisku na 1,5 metar, niskim dBA u 30 dBA [Max.], radni vek je do 50.000 sati, i naravno korišćenje super izdržljive teflonske cevi veličine 16 mm. Ne koriste se samo pumpa novog dizajna i vodeni blok, EOS takođe koristi radijator visoke gustine dizajna, FPI: 20 radijator s perajima visoke gustine sa 12 vodenih tunela hladnjaka. Sam radijator podržava do 2 x 12025 mm ventilatora, a korisnici mogu dodati i dodatna dva ventilatora kako bi napravili dvoredne ventilatore. Sa ventilatorima visokog statičkog pritiska i obrtnog momenta u kombinaciji sa PWM pumpom, EOS će zaokružiti vaš kompletan sistem u hladnjak vode izuzetnog učinka ili u super tihi sistem EOS je AIO hladnjak vode koji je najprijatniji za upotrebu na svetu pružajući više CPU nosača za Intel i AMD utičnice, koje donose užitak lake instalacije, jako finog dizajna i iznenađujućih efikasnih performansi.

SPECIFIKACIJA	
Ime proizvoda	EOS 240 RBW
Broj proizvoda	0R10B00174
Dimenzija hladnjaka [Š×V×D]	287×120×29 mm
Težina [blok+pumpa+radijator]	790g
Thermal Resistance	0,12 °C/W
Kapacitet tečnosti	150ml ±10%
Fan Q'ty	2 kom
Dimenzija cevi	ID 8mm / OD 16mm ; 375 mm Dužina
Materijal	Aluminijum
procena TDP	250W

PUMPA	
Dimenzija [Š×D×V]	120×32×32 mm
Vrsta ležaja	Keramička osovina
Q-max	40 L/H
Pressure Head	1,5 metar ±10%
Nivo buke	30 dBA [Maks.]
Radni vek	50.000 sati
Brzina	4500±10% RPM na 12VDC
Nazivna struja	300mA
Voltage Rating	12 V
Potrošnja energije	3,6 W

Kabl za napajanje i dužina	SATA header ; 500mm
FAN	
Dimenzija [Š×V×D]	120×120×25 mm
Voltage Rating	12V
Početni napon	7V
Brzina	800~1800 RPM
Bearing Type	Hidraulični ležaj
Protok vazduha	75 CFM [Maks.]
Vazdušni pritisak	2,3 mmH2O [Maks.]
Radni vek	40.000 sati
Nivo buke	28 dBA [Maks.]
Konektor	5V ADD male/female utičnica, PWM 4pin konektor
Nazivna struja	0,17A±20%
Potrošnja energije	2.1W±20%
LED nazivna struja	0,35 A [Maks.]
LED Potrošnja energije	1,8 W [Maks.]

COLD PLATE & ARGB LED	
Cold Plate Dimension	68×65×40 mm
Materijal za hladne ploče	Bakar
ARGB kabl/glavlje	5V ADD male/female zaglavlje
Dužina ARGB kabla	500mm
ARGB ocena napona	DC 5V

PRIMENA	
Intel®	All Socket LGA 775 / 115x / 1200 / 1366 / 201x / 2066 / 1700 CPU (Core™ i3 / i5 / i7 / i9 CPU)

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.