Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Kuciste Raijintek PONOS TG4 Window Black, 0R20B00198

Šifra: 43374
Kategorija prozivoda: Kućišta
Proizvođač: Raijintek

Cena: 10.430,00



Umetnost dizajna u svom najboljem izdanju od RAIJINTEK-a – Predstavljamo PONOS Midi tower kućište, dizajniranu za ugradnju vrhunskih komponenti. PONOS će biti dostupan u dve verzije: 4,0 mm kaljeno staklo (bočno i sprijeda) i potpuno mrežasta verzija za fokusiranje na protok vazduha. PONOS je Midi tower kućište, ali sa podrškom do EEB matičnih ploča, daje vam mogućnost proširenja za najnoviji PC hardver i rešenja za tečno hlađenje, podržava radijatore do 120/240/280/360 mm na prednjoj strani, 120/240/280 mm radijatore na na vrhu, takođe dolazi sa magnetnim filterima za prašinu za gornji i donji deo. Kavezi za hard disk koji se mogu ukloniti bez alata, za sve kombinacije specijalnih tehničkih karakteristika, ali po neverovatnoj ceni. PONOS je najbolje kućište od kojeg možete početi sa sklapanjem Vaše dizajnerske konfiguracije.

SPECIFIKACIJA	
Ime proizvoda	PONOS TG4
Broj proizvoda	0R20B00198
Dimenzija [Š×D×V]	210×442×485 mm
Težina	7,2 kg [NW] 8,5 kg [GW]
Materijal	SPCC 0.6mm
Boja	Coating crna
M/B podrška	EEB; E-ATX; ATX; M-ATX; Mini-ITX
Drive Bay	3,5"×3 + 2,5"×2 ili 2,5"×5
Slot za proširenje	PCI slotovi ×7
I/O Panel	USB3.0×1, USB2.0×2, HD Audio×1
Napajanje	PS/2 [Unutrašnji donji nosač]
Fan Q'ty	Gornja strana: 120mm×3 ili 140mm×2 [Opcija] Prednja: 12025 ARGB ventilator×3 [već instaliran] MB ležište: 120 mm×2 [Opcija] Pozadi: 12025 ARGB ventilator×1 [već instaliran]
Radijator Q'ty	Gornja strana: 120/140/280/360 mm [opcija] Prednja: 120/140/280/360 mm [opcija] MB ležište: 120/240 mm [opcija] Zadnja strana: 120 mm [opcija]
Visina CPU hladnjaka	165 mm [Maks.]
Dužina grafičke kartice	390 mm [Maks.]
Side Panel	4,0 mm kaljeno staklo
Prednji panel	Staklo

PONOS TG4 12025 VENTILATOR	
Dimenzija [Š×V×D]	120×120×25 mm
Voltage Rating	12V
Početni napon	6V

Brzina	1100 ±10% o/min
Bearing Type	Hidraulični ležaj
Protok vazduha	41,3 CFM [Maks.]
Vazdušni pritisak	0,98 mmH2O [Maks.]
Radni vek	40.000 sati
Nivo buke	18,5 dBA [Maks.]
Konektor	3 pin; 5V ADD 4 pin header
LED nazivna struja	0,12A ±0,02A
Potrošnja energije	1,44W

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.