Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Kuciste Raijintek PONOS WHITE Ultra MS4, Argb x40R20B00228

Šifra: 43378
Kategorija prozivoda: Kućišta
Proizvođač: Raijintek

Cena: 9.360,00



PONOS ULTRA - druga

generacija serije PONOS - linija proizvoda srednjeg ranga u porodici RAIJINTEK Midi-Tower kućišta. PONOS ULTRA dolazi s potpuno novom konfiguracijom. Svaki detalj je posebno odabran kako bi se maksimalno povećalo luksuzno iskustvo za naše korisnike ovog vrhunskog proizvoda. PONOS ULTRA podržava do E-ATX matične ploče i dužinu VGA kartice od 400 mm, kao i punu veličinu ATX PSU (235 mm). PONOS je najbolji izbor za početak sklapanja Vašeg dizajnerske konfiguracije.

ime proizvoda	PONOS ULTRA WHITE MS4
Broj proizvoda	0R20B00228
Dimenzija [Š×D×V]	210×455×485 mm
Težina	6,9 kg [NW]
Materijal	SPCC 0,5/0,6 mm
Boja	Coating bela
M/B podrška	E-ATX; ATX; M-ATX; Mini-ITX
Drive Bay	3,5" × 2 + 2,5" × 3
Slot za proširenje	PCI slotovi ×7
I/O Panel	Tip C×1, USB3.0×2, HD Audio×1
Napajanje	ATX PSU [Dužina: 235 mm]
Sistem za hlađenje	Gornja strana: 120 mm×3 ili 140 mm×2 [opcija] Prednja: 120 mm×3 [unapred instalirana] ili 140 mm×3 [opcija] Pozadi: 120 mm×1 [unapred instalirana] MB ploča: 120 mm×2 [opcija] Tunel: 120mm×2 [opcija]
Radijator Q'ty	Gornja strana: 280/360 mm Radijator debljine do 30 mm [opcija] Prednja strana: 280/360 mm Radijator debljine do 30 mm [opcija] MB ploča: 120/240 mm Radijator debljine do 30 mm [opcija] Zadnja strana: 120 mm Radijator debljine do 30 mm [opcija]
Visina CPU hladnjaka	165 mm [Maks.]
Dužina grafičke kartice	400 mm [Maks.]
Side Panel	4,0 mm kaljeno staklo Bočni panel sa šarkama
Prednji panel	Mesh
Unapred instaliran ventilator Q'ty	12025 mm prednji ARGB ventilator × 3 12025 mm zadnji ARGB ventilator × 1

FAN	
Dimenzija [Š×V×D]	120×120×25 mm
Voltage Rating	12V
Početni napon	7V
Brzina	1100±10% RPM
Tip ležaja	Hidraulični ležaj
Protok vazduha	43,2 CFM [ft/min]
Vazdušni pritisak	1,89 mmH2O [Maks.]
Očekivano trajanje života	30.000 sati
Nivo buke	19,8 dBA [Maks.]
Konektor	3 pin; 5V ADD 4 pin header
Nazivna struja	0,15A±10%
Potrošnja energije	1,8W±10%

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.