

MFP Laser Canon i-SENSYS MF463dw šampačskenerkopiriduplexLANwireless

Šifra: 43642
Kategorija proizvoda: Multifunkcijski štampači
Proizvođač: CANON

Cena: **42.670,00**



Opšte specifikacije

Tip uređaja
Monohromatski višenamenski laserski uređaj

Dostupne funkcije
Štampanje, kopiranje i skeniranje

Specifikacije štampe

Brzina štampe
Jednostrano: do 40 stranica u minuti (A4); do 65,4 stranice u minuti (A5, položeno)
Dvostrano: do 33,6 slika u minuti (A4)

Način štampanja
Monohromatska laserska štampa

Rezolu
Do 1.2

Vreme zagrevanja
Približno 14 sekundi ili manje od uključivanja

Vreme
Približn

Jezici štampača
UFR II, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript3

Fontov
45 PCL

Margine za štampu
5 mm - gore, dole, levo, desno
10 mm - gore, dole, levo, desno (koverta)

Režim
Da

Napredne funkcije štampanja
Šifrovano bezbedno štampanje
Bezbedno štampanje
Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF)
Štampanje iz informatičkog oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG)
Microsoft Universal Print
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android; Mopria sertifikat, aplikacija Canon PRINT Business, dodatna komponenta Canon Print Service

Specifikacije kopiranja

Brzina kopiranja
Jednostrano (A4): do 40 stranica u minuti
Dvostrano (A4): do 33,6 slika u minuti

Vreme do prve kopije
Približno 6,1 s ili manje

Rezolu
Do 600

Režimi kopiranja
Tekst, tekst/fotografije (podrazumevano), tekst/fotografije (visoki kvalitet), fotografije

Dvostr
Obostr

Višestruko kopiranje
Do 999 kopija

Umanji
25-400

Ostale funkcije
Brisanje okvira, uparivanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje lične karte

Specifikacije skeniranja

Standardni tip
U boji

Rezolucija skeniranja
Optički: do 600 x 600 tpi
Poboljšano: do 9.600 x 9.600 tpi

Brzina
Jednost
300 tpi
Jednost
Dvostr
300 tpi
Dvostr

Jednostrano monohromatski: 40 slika u minuti (300 x 600 tpi)
Jednostrano u boji: 20 slika u minuti (300 x 600 tpi)
Dvostrano monohromatski: 80 slika u minuti (300 x 600 tpi)
Dvostrano u boji: 40 slika u minuti (300 x 600 tpi)

Dubina skeniranja u boji
24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)

Nijanse
256 niv

Kompatibilnost
TWAIN , WIA, ICA
Skeniranje u e-poštu
TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF
Skeniranje na USB memorijski uređaj
TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF
Skeniranje u informatički oblak
TIFF/JPEG/PDF/PNG

Maksim
216 m
Skenira
TIFF/J
Skenira
TIFF/J
iFAX
ITU-T.3

Rad sa medijima

Vrsta skenera
Staklena površina, dvostrani ADF (u jednom prolazu)

Ulaz za papir (standardni)
Kaseta za 250 listova
Višenamensko ležište za 100 listova
ADF sistem za 50 listova
Maksimalni ulazni kapacitet papira
900 listova
Tipovi medija
Običan papir, reciklirani papir, težak papir, tanki papir, nalepnice, razglednice, koverta
Težine medija
Kaseta (standardna i opciona): 60 do 120 g/m²
Višenamensko ležište: 60 do 199 g/m²
ADF: 60 do 120 g/m²

Ulaz za
Kaseta
Izlaz za
150 list
Veličina
Kaseta
A4, A5,
Stamen
Dvostr
A4, Leg
148 mm
Prilago
Višena
A4, A5,
Stamen
GLGL, I
Monarc
mm ma
ADF:
A4, A5,
veličine

Interfejs i softver

Tip interfejsa
Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza

Kompatibilnost sa operativnim sistemima
Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012
Mac OS X verzija 10.13 i novije
Linux⁴

Mrežni
Štampa
TCP/IP
Skenira
Skenira
SMB3.0
E-pošta
Skenira
Upravlja
SNMPv
Bezbed
TLS1.3
SSL (H
Bezbed
Infrastr
WEP (6
(TKIP/A

Režim pristupne tačke:
WPA2-PSK (AES)

Softver i upravljanje štampačem
MF Scan Utility,
Remote User Interface (RUI),
Department ID Management,
Toner Status Tool,
iW Enterprise Management Console: serverski softver
za centralizovano upravljanje sistemom uređaja
eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene
eMaintenance usluge poput očitavanja brojača,
automatskog upravljanja potrošnim materijalom i
udaljene dijagnostike
Application Library

Opšte karakteristike

Preporučeni mesečni obim štampe
750 do 4.000 stranica mesečno

Radni ciklus
Maks. 80.000 stranica mesečno

Memorija
1 GB

Kontrolna tabla
LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm

Prostor za instalaciju (Š x D x V)
689 x 1.081 x 824 mm

Radno okruženje
Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86°F)
Vlažnost: 20 do 80% RV (bez kondenzacije)

Potrošnja energije
Maksimalna: približno 1.280 W
Aktivno štampanje: približno 480 W
U stanju pripravnosti: približno 8 W
U režimu mirovanja: približno 0,9 W
Tipična potrošnja struje (TEC): 0,32 kWh nedeljno (230 V)

Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite
na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Brzina
1.200 M

Skladiš
4 GB e

Dimenz
420 x 4

Težina
Približn

Izvor n
220-24

Nivoi ja
Zvučni

U toku
U stanj

Jačina
U toku
U stanj