Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

MikroTik RB260GSP, Switch, CSS106-1G-4P-1S, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 4x Passive PoE (55)

Šifra: 45196
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: MikroTik

Cena: 8.090,00



MicroTik RB260GSP 5 x Gigabit Ethernet prekidac
MikroTik RouterBoard RB260GSP (CSS106-1G-4P-1S) je switch kojim se moze upravljati dizajniran uglavnom za SOHO trziste. RB260GSP je opremljen sa 5 Gigabit Ethernet portova i 1x SFP. (Gigabitni Ethernet, mini-GBIC). Portovi 2 do 5 mogu napajati druge PoE uredaje sa istim naponom kao i uredaj.

Taifatech TF470 procesor
Switch je zasnovan na Taifatech TF470 procesoru. Opremljen je 96K SRAM-om, a prebacivanje izmedu Ethernet i SFP portova se vrsi pomocu Atheros prekidaca. SwOS operativni sistem je dizajniran specijalno za MikroTik sviceve, njime se moze upravljati iz web pretrazivaca, zahvaljujuci cemu imamo pristup svim osnovnim funkcijama svica i opcijama koje se nude u veoma naprednim mreznim uredajima.

Kljucne karakteristike Mikrotik Routerboard RB260GSP:
-1 slot za SFP
-Pristup upravljanju i konfiguraciji iz veb pretrazivaca
-Brojne funkcije upravljanja, prosledivanje port-to-port, filtriranje MAC adrese, konfiguracija VLAN-a, Mirror saobracaj, ogranicenja propusnog opsega
-5 Gigabit Ethernet portova
-Napajanje preko DC ili PoE prikljucka na Ethernet portu 1
-PoE napajanje za portove 2 do 5
-SwOS sistem
-Raspon radne temperature od -25°C do 65°C

LAN standard: Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s
Broj LAN portova: 5x 10/100/1000BaseTX (RJ45), 1x SFP (1.25G),
Broj PoE portova: 4x [Pasivni PoE 24V (1G)]
10G podrska: Ne
Kolicina osnovnih komutacionih RJ-45 Ethernet portova: 5
Osnovni komutacioni tip RJ-45 Ethernet portova: Gigabitni eternet (10/100/1000)
Ulazni napon: 8 - 30
LED indikatori: da
Menadzment: CLI - interfejs komandne linije, preko veb pretrazivaca,
Radna temperatura (T-T): -25 - 65
Konektor za napajanje: DC prikljucak
Potrosnja energije (uobicajeno): 6
Napajanje preko Etherneta (PoE): da
Kolicina portova za napajanje preko Etherneta (PoE): 1
Boja proizvoda: bela
Montaza na rack: Ne
Kolicina slotova za SFP modul: 1
Tip prekidaca: Upravljano / Desktop
Tezina: 212g
Sirina: 113mm

Dimenzije: 113 x 139 x 28mm
Operativni sistem: SvOS MicroTik
Velicina skladista: 128 KB
Vrsta skladistenja: FLASH
Ispitana temperatura okoline: Od -20°C do 70°C
PoE in: Pasivni PoE

PoE na ulazu, napon: 11-30 V
PoE out: Pasivni PoE
PoE-out portovi: Eter2-Eter5
Broj DC ulaza: 2 (DC uticnica, PoE-IN)
Ulazni napon jednosmerne uticnice: 11-30 V
Maksimalni izlaz po portu (ulaz < 30 V): 1 A
Maksimalni izlaz (A): 2 A
Maksimalna potrosnja energije: 53 W
Maksimalna potrosnja energije bez dodataka: 5 W
Ethernet portovi: 5 x Gigabit 10/100/1000 Ethernet

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.