Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Dahua IPC-HFW2441S-S-0280B AI IP 4MP bullet IC kamera; WizSense serija; 2.8mm; IC 30m; IP67; Micro S

Šifra: 46411
Kategorija prozivoda: IP kamere, IP mrežni snimači
Proizvođač: DAHUA

Cena: 21.920,00



AI IP bullet IC kamera 4MP 1/2.9” CMOS,

progresivno skeniranje (2688 x 1520 piksela)
Starlight
Osetljivost 0.008Lux /F1.6 (kolor), 0.0008Lux /F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan.)
IC LE dioda dometa cca. 30m
Objektiv 2.8mm (Vidni ugao 95° horizontalno), 3.6mm opciono (75°)
Fiksni iris
Prava D/N funkcija (IRC)
BLC /HLC /WDR 120dB
3D DNR
ROI (do 4 zone)
Masking (do 4 zone)
AI Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila) - SMD+
Detekcija pokreta (do 4 zone)
Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija
Rezolucije 4M (2688 × 1520 i 2560 × 1440) /3M (2304 × 1296) /1080P /1.3M /720P /D1 /VGA /CIF
Dual Stream
Do 20fps u 2688 × 1520, do 25-30fps u 2560 × 1440 i nižim rezolucijama
RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port
Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile T), CGI, P2P, Milestone
SDK i API
Skladištenje: FTP, SFTP, MicroSD (do 256 GB)
Inkorporiran mikrofon
Potrebno napajanje 12VDc ili PoE (802.3af)
Potrošnja 5.1W, Wide voltage support ±30%
Kućište od metala
Dimenzije 166.2mm × 70mm x 70mm
Masa 0.48kg
IP67 sertifikovana
Radna temp. -40°C~+60°C
CE-LVD: EN 62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
Kamera
Senzor slike 1/2.9 inča CMOS
Efektivni broj piksela 2688 (H) × 1520 (V)
RAM/ROM 128MB / 128MB
Sistem skeniranja Progresivni
Ekspozicija Auto/Ručno 1/3 s–1/100000 s
Minimalni osvetljaj 0.008 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0008 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Iluminator uključen)
Odnos signal/šum Veći od 56dB
Domet IC iluminatora 30m
Domet Belog svetla / belih iluminatora /
Kontrola IC uključ/isključ Auto/Ručno
IC iluminatori 1 (IC LED)
Tip CMOS-a Starlight
Tip iluminatora IC iluminatori

Objektiv
Tip objektiva Fiksni
Kontrola blende Fiksni iris
Montaža objektiva M12
Žižna daljina 2.8 mm (3.6 mm opciono)
Maksimalni otvor blende F1.6
Vidni ugao 2.8mm: H: 95°; V: 52°; D: 114°; 3.6mm: H: 78°; V: 41°; D: 94°
Optičko uvečanje
Kontrola fokusa Fiksno
Prediktivni fokus algoritam (PFA)
Minimalna fokusna distanca 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft); 3.6 mm: 1.6 m (5.25 ft)
DORI distanca
Detektovanje 2.8 mm 63.6 m (208.7 ft) / 3.6 mm 85.4 m (280.18 ft)
Nadzor 2.8 mm 25.4 m (83.33 ft) / 3.6 mm 34.2 m (112.20 ft)
Prepoznavanje 2.8 mm 12.7 m (41.66 ft) / 3.6 mm 17.1 m (56.10 ft)
Identifikacija 2.8 mm 6.4 m (21.00 ft) / 3.6 mm 8.5 m (27.89 ft)
Pan/Tilt/Rotacija
Opseg Pan/Tilt/Rotacije Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotacija: 0° ~ 360°
Inteligencija
Okidač događaja
IVS Tripwire, Intrusion
Napredne inteligentne funkcije
Video
Kompresija H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (sub stream)
Pametni kodek Smart H.265+; Smart H.264+
Streaming 2
Maksimalna rezolucija 4 Megapiksela
Frame Rate Main stream: 2688 × 1520@ (1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@ (1–25 fps)/704 × 480@ (1–30 fps)
Bit Rate kontrola CBR/VBR
Bit Rate H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbpsm
Dan/Noć Auto(ICR) / Color / B/W
BLC Mod BLC / HLC / WDR 120dB
Balans belog Auto/Prirodno/Ulično svetlo/Vanjsko/Ručno
Kontrola pojačanja Auto/Ručno
Uklanjanje šuma 3D NR
Detekcija pokreta Isključeno/Uključeno (4 Zone, Pravougaone)
Područje od interesa Pordžava (4 Zone)
Electronic Image
Elektronska stabilizacija slike (EIS)
Pametni IC
Defog (uklanjanje magle)
Digitalni Zum
Flip 0°/90°/180°/270°
Mirror Da
Maskiranje 4 Zone
Aktivno odvraćanje Ne
Audio
Kompresija G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Mreža
Mrežni port RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokoli IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP
Interoperabilnost ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Milestone
Streaming
Maks. broj korisnika 6 (Bandwidth: 36 M)
Edge skladište FTP; SFTP; Mikro SD (Maks. 256 G); NAS
Web interfejs IE, Chrome, Firefox
Menadžment software DSS; DMSS
Podržane mobilne platforme IOS; Android
Wi-fi /
Sertifikacije
Sertifikacije CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
Interfejs
Video interfejs
Audio interfejs Mikrofon
RS485 /
Alarm /
Napajački deo
Napajanje DC12V, PoE (802.3af)
Potrošnja Osnovna: 2.5 W (12 VDC); 3.3 W (PoE); Maksimalna (ICR + H.265 + max. resolution + main stream + IR intensity + WDR + IVS): 4.2 W (12 VDC); 5.1 W (PoE)
Okruženje

Uslovi rada –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F)
Uslovi skladištenja –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F)
Stepen zaštite IP67
Otpornost na udarce /
Konstrukcija

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.