

Dahua IPC-HDW1239V-A-IL-0280B IP 2MP eyeball
kamera sa hibridnim iluminatorima; Entry serija;
2.8mm

Šifra: 46413

Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači

Proizvođač: DAHUA

Cena: 10.250,00



IP eyeball kamera 2MP sa hibridnim iluminatorima
1/2.8" CMOS, progresivno skeniranje (1920x1080 piksela)
Osetljivost 0.005Lux /F1.6 (kolor), 0.0005Lux /F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan.)
IC LE dioda dometa cca. 30m
Beli LE dometa cca. 30m
3 moda rada iluminatora (Pametni, IC-C/B ili Full Color - belo svetlo)
Objektiv 2.8mm (Vidni ugao 104° horizontalno), 3.6mm opciono (88°)
Fiksni iris
True D/N funkcija (ICR)
BLC /HLC /DWDR
3D DNR
ROI (do 4 zone)
Masking (do 4 zone)
Detekcija ljudi (SMD)
Detekcija pokreta (do 4 zone)
Detekcija zvuka
Inteligentna pretraga (uz podržani Smart NVR)
Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija
Rezolucije 1080p, 1.3M, 720p, D1 (704 × 576/704 × 480), VGA, CIF (352 × 288/352 × 240)
Dual Stream
Do 25/30fps svim rezolucijama
RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port
Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP,
Multicast, ICMP, IGMP, P2P
Interoperabilnost: ONVIF (Profile S, Profile T), CGI
SDK i API
Skladištenje: FTP
Inkorporiran mikrofon
Kućište kombinacija metala i plastike
Potrebno napajanje 12VDC ili PoE (802.3af)
Potrošnja do 5.6W
Dimenzije 100.9 mm × 109.9 mm
Masa 0.33kg
IP67 sertifikovana
Radna temp. -40°C~+60°C
CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
Kamera
Senzor slike 1/2.8 inča CMOS
Efektivni broj piksela 1920 (H) × 1080 (V)
RAM/ROM 128MB / 128MB

Sistem skeniranja Progresivni
Ekspozicija Auto/Ručno 1/3 s-1/100,000 s
Minimalni osvetlaj 0.005 lux@F1.6 (Color,30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (B/W,30 IRE); 0 lux (Iluminator uključen)
Odnos signal/šum Veći od 56dB
Domet IC iluminatora 30m
Domet Belog svetla / belih iluminatora 30mm
Kontrola IC uključ/isključ Auto/Ručno
IC iluminatori 1 (IC LED); 1 (warm light)
Tip CMOS-a Klasičan
Tip iluminatora Hibridni iluminatori (IC+Belo svetlo)
Objektiv
Tip objektiva Fiksni
Kontrola blende Fiksni iris
Montaža objektiva M12
Žižna daljina 2.8 mm (3.6 mm opciono)
Maksimalni otvor blende F1.6
Vidni ugao 2.8 mm: H: 104°; V: 55°; D: 124°; 3.6 mm: H: 88°; V: 44°; D: 105°
Optičko uvećanje
Kontrola fokusa
Prediktivni fokus algoritam (PFA)
Minimalna fokusna distanca 2.8 mm: 0.8 m (2.62 ft) / 3.6 mm: 1.3 m (4.27 ft)
DORI distanca
Detektovanje 2.8 mm 44.1 m (144.69 ft) / 3.6 mm 58.9 m (193.24 ft)
Nadzor 2.8 mm 17.7 m (58.07 ft) / 3.6 mm 23.6 m (77.43 ft)
Prepoznavanje 2.8 mm 8.8 m (28.87 ft) / 3.6 mm 11.8 m (38.71 ft)
Identifikacija 2.8 mm 4.4 m (14.44 ft) / 3.6 mm 5.9 m (19.36 ft)
Pan/Tilt/Rotacija
Opseg Pan/Tilt/Rotacije Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 78° Rotacija: 0° ~ 360°
Inteligencija
Okidač događaja
IVS
Napredne inteligentne funkcije Detekcija lica
Video
Kompresija H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (sub stream)
Pametni kodek Smart H.265+; Smart H.264+
Streaming 2
Maksimalna rezolucija 2 Megapiksela
Frame Rate Main stream: 1920 × 1080@(1-25/30 fps); Sub stream: 704 × 576@(1-25 fps)/704 × 480@(1-30 fps)
Bit Rate kontrola CBR/VBR
Bit Rate H.264: 32 kbps-4096 kbps; H.265: 12 kbps-4096 kbpsm
Dan/Noć Auto(ICR) / Color / B/W
BLC Mod BLC / HLC / DWDR
Balans belog Auto/Prirodno/Ulično svetlo/Vanjsko/Ručno
Kontrola pojačanja Auto/Ručno
Uklanjanje šuma 3D NR
Detekcija pokreta Isključeno/Uključeno (4 Zone, Pravougaone)
Područje od interesa Pordžava (4 Zone)
Electronic Image
Elektronska stabilizacija slike (EIS)
Pametni IC Da
Defog (uklanjanje magle)
Digitalni Zum
Flip 0°/90°/180°/270°
Mirror Da
Maskiranje 4 Zone
Aktivno odvrćanje Ne
Audio
Kompresija G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Mreža

Mrežni port RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokoli IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP;
Multicast; ICMP; IGMP; P2P
Interoperabilnost ONVIF (Profile S; Profile T); CGI
Streaming
Maks. broj korisnika 6 (Bandwidth: 24 M)
Edge skladište FTP
Web interfejs IE, Chrome, Firefox
Menadžment software Smart PSS; DSS; DMSS
Podržane mobilne platforme IOS; Android
Wi-fi /
Sertifikacije
Sertifikacije CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
Interfejs
Video interfejs
Audio interfejs Mikrofon
RS485
Alarm
Napajački deo
Napajanje DC12V, PoE (802.3af)
Potrošnja Osnovna: 1.8 W (12 VDC); 2.3 W (PoE); Maks. (H.265 + intelligence on+ WDR + illuminator
intensity): 4.5 W (12 VDC); 5.6 W (PoE)
Okruženje
Uslovi rada -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)
Uslovi skladištenja -40 °C to +60 °C (-40 °F to +140 °F)
Stepen zaštite IP67
Otpornost na udarce /
Konstrukcija
Kućište Eyeball
Dimenzije 100.9 mm × 109.9 mm
Težina neto 0.33 kg (0.73 lb)
Težina bruto 0.45 kg (0.99 lb)