

Dahua HAC-HDW1500TRQ-0280B-S2 4u1 5MP
D/N dome IC kamera; Lite serija; Smart IC 25m;
2.8mm Starlight

Šifra: 46414

Kategorija proizvoda: HDCVI kamere, HDCVI snimači

Proizvođač: DAHUA

Cena: 5.250,00



4u1 (analogna, HDCVI, AHD, TVI) 5MP dome IC kamera

1/2.7" 5MP CMOS, progresivno skeniranje

Lite serija

Starlight

Efektivni broj piksela 2880(H) × 1620(V)

Frame rate / rezolucija 25fps@ 2880×1620, 25fps@ 4MP, 25fps@ 1080P

2.8mm F1.6 fiksni objektiv

Vidni ugao 111° horizontalno

Opciono 3.6mm (vidni ugao 92°)

Osetljivost 0.005 Lux /F1.6, 0Lux (IC uključ.)

True day/night (ICR)

Smart IC LE diode dometa cca. 30m

DWDR, BLC, HLC, 2D DNR, OSD, masking (do 8 zona)

Izbor moda rada putem UTC OSD kontrolera ili sa XVR uređaja

Dimenzije 97.1mm × 93.0mm

Masa 170g

Kućište od plastike

Radna temperatura -40°C~+50°C

Napajanje 12VDC ±30%/3W

CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017)

Kamera

Senzor slike 1/2.7 inča CMOS

Efektivni broj piksela 2880 (H) × 1620 (V)

Sistem skeniranja Progresivni

Ekspozicija PAL: 1/25s-1/100000s; NTSC: 1/30s-1/100000s

Minimalni osvetljaj 0.005 Lux/F1.6 30IRE, 0 Lux IC uključen

Odnos signal/šum Veći od 65 dB

Dometa IC iluminatora 25m

Dometa Belog svetla /

Kontrola IC uključi/isključi Auto / Ručno

IC iluminatori 2

Tip CMOS-a Starlight

Aktivno odvrćanje Ne

Objektiv

Tip objektiva Fiksni

Montaža objektiva M12

Žižna daljina 2.8 mm (opciono 3.6 mm)

Max. otvor blende F1.6

Vidni ugao 2.8 mm: D 132° × H 111° × V 58° / 3.6 mm: D 109° × H 92° × V 48°

Kontrola fokusa Fiksna

Minimalna fokusna distanca 2.8 mm: 0.9 m (3.0 ft) / 3.6 mm: 1.6 m (5.2 ft)

DORI distanca

Detektovanje 2.8 mm 63.6 m (208.7 ft) / 3.6 mm 80 m (262.5 ft)

Nadzor 2.8 mm 25.4 m (83.3 ft) / 3.6 mm 32 m (105.0 ft)

Prepoznavanje 2.8 mm 12.7 m (41.7 ft) / 3.6 mm 16 m (52.5 ft)

Identifikacija 2.8 mm 6.4 m (21.0ft) / 3.6 mm 8 m (26.2 ft)

Pan/Tilt/Rotacija

Opseg Pan/Tilt/Rotacije Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 78° Rotacija: 0° ~ 360°

Video

Maksimalna rezolucija 5 Megapiksela

Frame Rate CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080P@25 fps; NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080P@30 fps / AHD: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps / TVI: PAL: 4M@25 fps; NTSC: 4M@30 fps / CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H

Video izlaz 4u1

Dan/Noć Auto switch ICR

OSD Meni

BLC Mod BLC/ HLC/ DWDR

Kontrola pojačanja Auto/Ručno

Uklanjanje šuma 2D NR

Balans belog Auto/Ručno

Pamentni IC Da

Sertifikacija

Sertifikacije CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) / FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) / UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

Interfejs

Alarm /

Audio interfejs /

Napajački deo

Napajanje DC12V

Potrošnja Maks. 3.0W (12V DC, IC uključen)

Okruženje

Uslovi rada -40°C to +50°C (-40°F to 122°F)

Uslovi skladištenja -40°C to +50°C (-40°F to 122°F)

Stepen zaštite IP50

Otpornost na udarce /

Konstrukcija

Kućište Eyeball

Dimenzije 97.1 mm × 93.0 mm

Težina neto 0.17 kg (0.37lb))

Težina bruto 0.23 kg (0.51lb)