Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

MB s1700 GIGABYTEZ790 UD

Šifra: 47087
Kategorija prozivoda: Matične ploče
Proizvođač: GIGABYTE

Cena: 22.190,00



Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel® 1700
Čipset:	Intel® Z790
Format ploče:	ATX
Podržana memorija:	DDR5
Bluetooth:	Ne
Podržani procesori:	**LGA1700** socket: Podrška za Intel Core, Pentium Gold i Celeron procesore 13. i 12. generacije L3 keš se razlikuje u zavisnosti od CPU-a
Memorija:	Podrška za DDR5 7600(O.C.) /7400(O.C.) /7200(O.C.) /7000(O.C.) /6800(O.C.) /6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) (O.C.) /O8. O.C.) / 5600 (O.C.) / 5400 (O.C.) / 5200 (O.C.) / 4800 / 4000 memorijski moduli **4 x DDR DIMM** sockets koji podržavaju do **128 GB** (32 GB pojedinačni DIMM kapacitet) sistemske memorije Dvokanalna arhitektura memorije Podrška za ECC Un-baffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module (rade u ne-ECC režimu) Podrška za ne-ECC DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module bez baferovanja Podrška za memorijske module Extreme Memory Profile (XMP).
Slotovi za proširenje:	CPU: 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 5.0 i radi na x16 (PCIEX16) Za optimalne performanse, ako treba da se instalira samo jedna PCI Express grafička kartica, obavezno je instalirajte u PCIEX16 slot. Čipset: 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 4.0 i radi na x4 (PCIEX4) 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 3.0 i radi na x1 (PCIEX1_4) 2 x PCI Express x1 slota, podržavaju PCIe 3.0 i rade na x1 (PCIEX1_2, PCIEX1_3) Podrška za AMD CrossFire tehnologiju (PCIEX16 i PCIEX4)
Skladište:	CPU: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2A_CPU) Chipset: 2 x M.2 konektora (Socket 3, M key, tip 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2Q_SB, M2P_SB) 6 x SATA 6Gb/s konektora RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 podrška za NVMe SSD uređaje za skladištenje RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 podrška za SATA uređaje za skladištenje
Mrežna karta:	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Zvučna karta:	Realtek Audio CODEC Audio visoke definicije 2/4/5.1/7.1-kanal Podrška za S/PDIF Out
USB:	**Čipset:** 1 x USB Type-C port na zadnjem panelu sa USB 3.2 Gen 2x2 podrškom 1 x USB Type-C port sa USB 3.2 Gen 1 podrškom dostupan kroz interni USB header 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni) na zadnjem panelu 6 x USB 3.2 Gen 1 portova (4 porta na zadnjem panelu, 2 porta dostupna kroz interni USB header) **Chipset+2 USB 2.0 Hubs:** 8 x USB 2.0/1.1 portova (4 porta na zadnjem panelu, 4 porta dostupna kroz interne USB headers)
Konektori na zadnjoj	1 x USB Type-C port, sa USB 3.2 Gen 2x2 podrškom 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni) 4 x USB 3.2 Gen 1 porta 4 x USB 2.0/1.1 porta 1 x HDMI 2.0 port 1 x

strani:	DisplayPort 1 x RJ-45 port 3 x audio jacks
Interni konektori:	1 x 24-pin ATX glavni konektor za napajanje 2 x 8-pin ATX 12V konektora za napajanje 1 x CPU fan header 1 x water cooling CPU fan header 3 x system fan headers 1 x system fan/water cooling pump header 2 x addressable LED strip headers 2 x RGB LED strip headers 3 x M.2 Socket 3 konektora 6 x SATA 6Gb/s konektora 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x S/PDIF Out header 1 x USB Type-C header, sa USB 3.2 Gen 1 podrškom 1 x USB 3.2 Gen 1 header 2 x USB 2.0/1.1 headers 1 x serial port header 2 x Thunderbolt add-in card konektora 1 x Trusted Platform Module header (samo za GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.