

MB s1700 GIGABYTE B760 AORUS ELITE AX 1.0

Šifra: 47091
Kategorija proizvoda: Matične ploče
Proizvođač: GIGABYTE

Cena: **22.820,00**



Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel® 1700
Čipset:	Intel® B760
Format ploče:	ATX
Podržana memorija:	DDR5
Bluetooth:	Da
Podržani procesori:	Intel socket LGA1700 za Intel Core procesore 13. generacije i Intel Core 12. generacije, Pentium Gold i Celeron procesore
Memorija:	Podržava DDR5 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 MT/s memory modules 4 x DDR5 DIMM sockets podržaju do 192GB (48GB single DIMM capacity) systemske memorije Dual channel memory architecture Podržava ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memoriju (radi u non-ECC modu) Podržava non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memoriju Podržava Extreme Memory Profile (XMP)
Slotovi za proširenje:	CPU: 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 4.0 i radi na x16 (PCIEX16) Chipset: 2 x PCI Express x16 slots, podržava PCIe 3.0 i radi na x1 (PCIEX1_1, PCIEX1_2)
Skladište:	CPU: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD) (M2A_CPU) Chipset: 2 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD) (M2P_SB, M2M_SB) 4 x SATA 6Gb/s konektora RAID 0, RAID 1, RAID 5, i RAID 10 podržava SATA uređaje za čuvanje memorije
Mrežna karta:	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) Intel Wi-Fi 6E AX211 Bluetooth 5.3
Zvučna karta:	Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel
USB:	Chipset: 2 x USB-C, sa USB 3.2 Gen 2 podrškom (1 port na zadnjem panelu, 1 port dostupan putem unutrašnjeg USB header-a) 1 x USB-A 3.2 Gen 2 na zadnjem panelu 2 x USB 3.2 Gen 1 ports dostupan putem unutrašnjih USB header-a Chipset+USB 3.2 Gen 1 Hub: 4 x USB 3.2 Gen 1 porta na zadnjem panelu Chipset+2 USB 2.0 Hubs: 8 x USB 2.0/1.1 ports (4 porta na zadnjem panelu, 4 dostupan putem unutrašnjih USB header-a)
Konektori na zadnjoj strani:	1 x USB-C 3.2 Gen 2 1 x USB-A 3.2 Gen 2 4 x USB-A 3.2 Gen 1 4 x USB-A 2.0 2 x SMA antenski konektori 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x RJ-45 1 x optical S/PDIF Out 2 x audio porta
Interni konektori:	1 x 24-pin ATX main power konektor 1 x 8-pin ATX 12V power konektor 1 x 4-pin ATX 12V power konektor 1 x CPU fan header 1 x CPU fan/water cooling pump header 3 x system fan headers 1 x system fan/water cooling pump header 2 x addressable LED strip headers 2 x RGB LED strip headers 3 x M.2 Socket 3 konektora 4 x SATA 6Gb/s konektora 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x USB-C header, sa USB 3.2 Gen 2 podrškom 1 x USB 3.2 Gen 1 header 2 x USB 2.0/1.1 headers 1 x Trusted Platform Module header 1 x reset 1 x Q-Flash Plus 1 x reset jumper 1 x Clear CMOS jumper