Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Dahua kamera IPC-HDW5541TM-ASE-0208B-S3 5Mpix WizMind 2.8 mm

Šifra: 47413
Kategorija prozivoda: IP kamere, IP mrežni snimači
Proizvođač: DAHUA

Cena: 27.790,00



Tezina: 0.8 kg
Uslovi Rada: Spolja
Zastita: Ik10, IP67
Model: Dome
Domet Ir rasvete: 50m

Kompresija: H.265+
Opcije: 3D Dnr, SMART funkcije, Wdr
Optika: 2.8 mm
Rezolucija: 5 Mp
Audio I/O 1/1, Ugraden mikrofon
Memorija: Micro SD
Alarm I/O : /1
Serija: Dahua WizMind serija

DAHUA IPC-HDW5541TM-ASE-0280B
5MP AI IP eyeball IC kamera
1/2.7” 5MP CMOS, progresivno skeniranje
Deeplight
Efektivni broj piksela 2960x1668
Osetljivost 0.0009Lux/F1.6 (kolor), 0.0005Lux/F1.6 (C/B), 0Lux (IC ukljuc.)
Prava D/N funkcija (IRC)
IC LE diode dometa 50m, pametni IC
Fiksni objektiv 2.8mm F1.6 (horizontalni vidni ugao 111°)
Opciono 3.6mm ili 6mm (92° ili 57° horizontalno)
AI H.265 /Smart H.265+ /H.265 /AI H.264 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija
Podrzane rezolucije 5M (2960 × 1668/2880 × 1620), 4M, 3.6M, 3M (2048 × 1536/2304 × 1296), 1080p, 1.3M, 720p, D1 (704 × 576/704 × 480), VGA, CIF (352 × 288/352 × 240)
Do 25/30fps u svim rezolucijama
Bit rate H.264: 32 kbps–16384 kbps, H.265: 12 kbps–11776 kbps
Cetvorostruki stream
WDR 120dB /BLC /HLC /3D DNR
ROI (do 4 zone)
Masking (do 4 zone)
AI SSA, SSA, Defog
SMD 3.0
AI ISP
Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila), detekcija objekata koji se brzo krecu, detekcija "muvanja", detekcija ilegalnog parkiranja i okupljanja
Detekcija lica i prepoznavanje atributa i izraza - do 6 atributa i 8 izraza
Podrzava snimanje, segmentiranje i atribute za lice, motorno vozilo, ne-motorno vozilo i osobu
Brojanje posetilaca - podrzava brojanje preko linije / u regionu / brojanje u redu, brojanje u 4 definisane regije
Detekcija pokreta (do 4 zone)
Heat Map
Detekcija ostavljenih i ukradenih stvari
Detekcija promene nivoa zvuka
Video Metadata
Smart Search (uz podzani Smart NVR)
Inkorporiran mikrofon
Audio ulaz/izlaz (RCA)
Alarmni ulaz/izlaz
RJ-45 (10/100 Enhancement Base-T) port

Protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI
SDK i API
Skladistenje: Micro SD slot (do 512GB), NAS, FTP, SFTP
IP67 sertifikovana
Metalno kuciste
Opseg radne temperature -40°C~60°C
Dimenzije 99.1mm × ?121.9mm: Masa 500g
12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE, potrosnja do 8.3W

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.