

Dahua IPC-HFW1239TL1-A-IL-0280B Dual led smartic/fullcolor 2.8mm 2 megapiksela

Šifra: 47467

Kategorija proizvoda: HDCVI kamere, HDCVI snimači
Proizvođač: DAHUA

Cena: 10.350,00



IP bullet kamera 2MP sa hibridnim iluminatorima

- 1/2.8" CMOS, progresivno skeniranje (1920x1080 piksela)
- Osetljivost 0.005Lux /F1.6 (kolor), 0.0005Lux /F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan.)
- IC LE dioda dometa cca. 30m, Smart IC
- Beli LE dometa cca. 30m
- 3 moda rada iluminatora (Pametni, IC-C/B ili Full Color - belo svetlo)
- Objektiv 2.8mm (Vidni ugao 104° horizontalno), opciono 3.6mm (88°)
- Fiksni iris
- True D/N funkcija (IRC)
- BLC /HLC /DWDR
- 3D DNR
- ROI (do 4 zone)
- Masking (do 4 zone)
- Detekcija ljudi (SMD)
- Detekcija pokreta (do 4 zone)
- Detekcija zvuka
- Inteligentna pretraga (uz podržani Smart NVR)
- Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija
- Rezolucije 1080p, 1.3M, 720p, D1 (704 × 576/704 × 480), VGA, CIF (352 × 288/352 × 240)
- Dual Stream
- Do 25/30fps svim rezolucijama
- RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port
- Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P
- Interoperabilnost: ONVIF (Profile S, Profile T), CGI SDK i API
- Skladištenje: FTP
- Inkorporiran mikrofoni
- Kućište kombinacija metala i plastike
- Potrebno napajanje 12VDC ili PoE (802.3af)
- Potrošnja do 7.8W
- Dimenzije 197.9 mm x 80.2 mm x 76.2 mm
- Masa 0.31kg
- IP67 sertifikovana
- Radna temp. -40°C~+60°C