Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

DAHUA

Dahua DH-SD2A500HB-GN-AW-PV-0400-S2 5MP Starlight 30m analitika aktivno odvracanje

Šifra: 47468
Kategorija prozivoda: IP kamere, IP mrežni snimači
Proizvođač: DAHUA



Cena: 18.350,00

SD2A500HB-GN-AW-PV-0400-S2
WiFi 5MP IP IC + BS PT kamera
Light serija
1/2.8” 5MP Starvis™ CMOS, progresivno skeniranje
Starlight
Efektivni broj piksela 2560 (H) × 1920 (V)
Osetljivost 0.005 Lux@F1.6 (kolor), 0.0005 Lux@F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan)
IC LE diode dometa cca. 30m, beli LED dometa cca. 30m, tri moda rada iluminatora
Fiksni objektiv 4mm F1.6, vidni ugao 80.4° horizontalno
Opseg horizontalne rotacije 0°–345°, opseg vertikalne rotacije 0° do +80°
Brzina horizontalne rotacije do 74°/s
Do 300 preset pozicija
Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region
Detekcija ljudi
Funkcija aktivnog odvracanja
H.265, H.264, H.264B, MJPEG kompresija
Smart codec podrska
Dual stream
Podrzane rezolucije do 5M, frame rate do 20fps u 5M, do 25/30fps u 4M i nizim rezolucijama
Bitrate H.264 512~8192 kbps, 233~7680 kbps
BLC, HLC, DWDR, 2D + 3D DNR
Ugrađen mikrofon i zvucnik, dvosmerni audio
Audio I/O x1
Micro SD slot (do 512GB)
WiFi 2.4 GHz 150Mbps (802.11n, IEEE802.11b, 802.11g)
RJ45 10/100 Base-T mrezni port
Protokoli: UDP, FTP, RTMP, IPv6, IPv4, IP Filter, DNS, RTCP, HTTP, NTP, SSL, DHCP, RTP, SMTP, HTTPS, TCP/IP, RTSP, DDNS, ARP
Interoperabilnost: RTMP, CGI, SDK, ONVIF (Profile S&T), P2P
Dimenzije 140.5mm × ?111.0mm
Masa 0.5kg
IP66 stepen zastite
Opseg radne temperature –30°C do +55°C
2000V prenaponska zastita
Potrebno napajanje PoE (802.3af) ili 12VDc/1.5 A ± 10%

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.