

## Dahua DH-SD2A500HB-GN-AW-PV-0400-S2 5MP Starlight 30m analitika aktivno odvracanje

Šifra: 47468  
Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači  
Proizvođač: DAHUA



**Cena: 18.350,00**

DAHUA SD2A500HB-GN-AW-PV-0400-S2

WiFi 5MP IP IC + BS PT kamera

Light serija

1/2.8" 5MP Starvis™ CMOS, progresivno skeniranje

Starlight

Efektivni broj piksela 2560 (H) × 1920 (V)

Osetljivost 0.005 Lux@F1.6 (kolor), 0.0005 Lux@F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan)

IC LE diode dometa cca. 30m, beli LED dometa cca. 30m, tri moda rada iluminatora

Fiksni objektiv 4mm F1.6, vidni ugao 80.4° horizontalno

Opseg horizontalne rotacije 0°-345°, opseg vertikalne rotacije 0° do +80°

Brzina horizontalne rotacije do 74°/s

Do 300 preset pozicija

Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region

Detekcija ljudi

Funkcija aktivnog odvracanja

H.265, H.264, H.264B, MJPEG kompresija

Smart codec podrška

Dual stream

Podržane rezolucije do 5M, frame rate do 20fps u 5M, do 25/30fps u 4M i nizim rezolucijama

Bitrate H.264 512~8192 kbps, 233~7680 kbps

BLC, HLC, DWDR, 2D + 3D DNR

Ugrađen mikrofoni i zvučnik, dvosmerni audio

Audio I/O x1

Micro SD slot (do 512GB)

WiFi 2.4 GHz 150Mbps (802.11n, IEEE802.11b, 802.11g)

RJ45 10/100 Base-T mrežni port

Protokoli: UDP, FTP, RTMP, IPv6, IPv4, IP Filter, DNS, RTCP, HTTP, NTP, SSL, DHCP, RTP, SMTP, HTTPS,

TCP/IP, RTSP, DDNS, ARP

Interoperabilnost: RTMP, CGI, SDK, ONVIF (Profile S&T), P2P

Dimenzije 140.5mm × 111.0mm

Masa 0.5kg

IP66 stepen zaštite

Opseg radne temperature -30°C do +55°C

2000V prenaponska zaštita

Potrebno napajanje PoE (802.3af) ili 12VDC/1.5 A ± 10%

Potrošnja 11W

U kompletu sa nosačem za plafonsku/zidnu montazu

CE: EN55032/EN50130-4/EN, IEC61000-3-3/EN, IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN62368-1, FCC: 47 CFR

FCC Part 15, Subpart B, ANSI C63.4-2014