Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

# KAMERA DAHUA IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B AI IP 4MP bullet kamera sa hibridnim iluminatorima; WizSense s



AI IP bullet kamera 4MP sa

Šifra: 48516
Kategorija prozivoda: IP kamere, IP mrežni snimači
Proizvođač: DAHUA

## Cena: 25.710,00

hibridnim iluminatorima
1/2.9” CMOS, progresivno skeniranje (2688x1520 piksela)
Starlight
Osetljivost 0.006Lux /F1.6 (kolor), 0.0006Lux /F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan.)
IC LE dioda dometa cca. 60m, Smart IC
Beli LE dometa cca. 50m
3 moda rada iluminatora (pametni, IC-C/B ili Full Color - belo svetlo)
Objektiv 3.6mm (Vidni ugao 84 horizontalno), opciono 6mm ili 8mm (52 ili 40)
Fiksni iris
True D/N funkcija (IRC)
BLC /HLC /WDR 120dB
3D DNR
ROI (do 4 zone)
Masking (do 4 zone)
AI Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila) - SMD+
Detekcija pokreta (do 4 zone)
Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija
Rezolucije 4M (2688 × 1520)
3.6M (2560 × 1440)
3M (2304 × 1296) /1080P /1.3M /720P /D1 /VGA /CIF
Dual Stream
Do 20fps u 2688 × 1520, do 25-30fps u 2566 × 1440 i nižim rezolucijama
RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port
Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile T), CGI, P2P, Milestone
SDK i API
Skladištenje: FTP, SFTP, MicroSD (do 256 GB)
Audio ulaz 1 / izlaz 1 (RCA)
Alarmni ulaz / izlaz
Inkorporiran mikrofon
Metalno kucište
Potrebno napajanje 12VDc ili PoE (802.3af)
Potrošnja do 7.2W
Dimenzije 238.5mm × 90.7mm × 90.7mm
Masa 0.72kg
IP67 sertifikovana

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.