

KAMERA DAHUA IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B AI IP 4MP bullet kamera sa hibridnim iluminatorima; WizSense s

Šifra: 48516

Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači

Proizvođač: DAHUA

Cena: 25.710,00



AI IP bullet kamera 4MP sa hibridnim iluminatorima

1/2.9" CMOS, progresivno skeniranje (2688x1520 piksela)

Starlight

Osetljivost 0.006Lux /F1.6 (kolor), 0.0006Lux /F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan.)

IC LE dioda dometa cca. 60m, Smart IC

Beli LE dometa cca. 50m

3 moda rada iluminatora (pametni, IC-C/B ili Full Color - belo svetlo)

Objektiv 3.6mm (Vidni ugao 84 horizontalno), opciono 6mm ili 8mm (52 ili 40)

Fiksni iris

True D/N funkcija (IRC)

BLC /HLC /WDR 120dB

3D DNR

ROI (do 4 zone)

Masking (do 4 zone)

AI Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila) - SMD+

Detekcija pokreta (do 4 zone)

Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija

Rezolucije 4M (2688 × 1520)

3.6M (2560 × 1440)

3M (2304 × 1296) /1080P /1.3M /720P /D1 /VGA /CIF

Dual Stream

Do 20fps u 2688 × 1520, do 25-30fps u 2566 × 1440 i nižim rezolucijama

RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port

Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP

Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile T), CGI, P2P, Milestone

SDK i API

Skladištenje: FTP, SFTP, MicroSD (do 256 GB)

Audio ulaz 1 / izlaz 1 (RCA)

Alarmni ulaz / izlaz

Inkorporiran mikrofon

Metalno kucište

Potrebno napajanje 12VDC ili PoE (802.3af)

Potrošnja do 7.2W

Dimenzije 238.5mm × 90.7mm × 90.7mm

Masa 0.72kg

IP67 sertifikovana

Radna temp. -40C~+60C

Metalno kucište

CE-LVD: EN 62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part

