

DAHUA IPC-HDW2449TM-S-IL-0280B AI IP 4MP
eyeball kamera sa hibridnim iluminatorima;
Wizsense serija;

Šifra: 48517

Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači
Proizvođač: DAHUA

Cena: 22.450,00



AI IP eyeball kamera 4MP sa hibridnim iluminatorima
1/2.9" CMOS, progresivno skeniranje (2688x1520 piksela)
Starlight
Osetljivost 0.008Lux /F1.6 (kolor), 0.0008Lux /F1.6 (C/B), 0Lux (IC aktivan.)
IC LE dioda dometa cca. 30m
Beli LE dometa cca. 30m
Objektiv 2.8mm (Vidni ugao 95 horizontalno), 3.6mm opciono (78)
Fiksni iris
True D/N funkcija (ICR)
BLC /HLC /WDR 120dB
3D DNR
ROI (do 4 zone)
Masking (do 4 zone)
AI Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila) - SMD+
Detekcija pokreta (do 4 zone)
Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija
Rezolucije 4M (2688 × 1520 i 2560 × 1440) /3M (2304 × 1296) /1080P /1.3M /720P /D1 /VGA /CIF
Dual Stream
Do 20fps u 2688 × 1520, do 25-30fps u 2560 × 1440 i nižim rezolucijama
RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port
Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile T), CGI, P2P, Milestone
SDK i API
Skladištenje: FTP, SFTP, MicroSD (do 256 GB)
Inkorporiran mikrofoni
Potrebno napajanje 12VDC ili PoE (802.3af)
Potrošnja 5.2W, Wide voltage support ±30%
Dimenzije 99.1 mm × 121.9 mm
Masa 0.46kg
IP67 sertifikovana
Radna temp. -40C~+60C
CE-LVD: EN 62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B