

logo not found or type unknown

Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradaska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

KAMERA DAHUA IPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S3
AI IP 5MP TiOC 2.0 bullet kamera; WizSense
serija; Starlig

Šifra: 48519

Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači

Proizvođač: DAHUA

Cena: **18.130,00**



AI 5MP IP TiOC 2.0 bullet kamera
1/2.7" 5MP CMOS, progresivno skeniranje
WizSense serija
Starlight
Efektivni broj piksela 2592 (H) × 1944 (V)
Osetljivost 0.003Lux @F1.0 (kolor), 0.0003 lux@F1.0 (C/B), 0Lux (iluminatori aktivni)
Prava D/N funkcija (IRC)
IC LE diode dometa do 30m, pametni IC
Bele LE dioda dometa do 30m
Fiksni objektiv 2.8mm F1.6, vidni ugao 97 horizontalno, opciono: 3.6mm (78)
Smart H.265+ /AI H.265 /H.265 /Smart H.264+ /AI H.264 /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija
Podržane rezolucije do 5M, 4M (2688 × 1520/2560 × 1440), 3M, 1080p, 720p, D1 (704 × 576/704 × 480),
CIF (352 × 288/352 × 240)
Do 20 fps u 2592 × 1944 rezoluciji, do 30 fps u 2688 × 1520 rezoluciji i nižim
Bitrate 3kbps-20480 kbps
Triple stream
WDR 120dB, BLC, HLC, 3D DNR, SSA, ROI (do 4 zone), Defog, Masking (do 8 zona)
AI analitika (napredna zaštita perimetra) - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani
region uz detekciju ljudi i vozila - SMD 3.0
Detekcija pokreta (do 4 zone)
Inteligentna pretraga (uz podržani Smart NVR)
Plavi i crveni upozoravajući LED i zvučnik - funkcija aktivnog odvrćanja
Ugrađena 2 mikrofona
Dvosmerni audio
1x audio ulaz (RCA)/ 1x audio izlaz (RCA)
1x alarmni ulaz/ 1x alarmni izlaz
RJ45 10/100 Base-T mrežni port
Protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,
QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP
Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milestone, P2P
SDK i API
Micro SD slot (do 256GB)
Skladištenje: FTP, SFTP, MicroSD, NAS
IP67
Radna temperatura -40C do +60C
Dimenzije 288.4 mm × 94.4 mm × 84.7 mm
Masa 1kg
Kućište kombinacija metala i plastike
Napajanje 12VDC/PoE (802.3af), do 9.7W, ±30% wide voltage
CE-LVD: EN 62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part
15, Subpart B, UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14