Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

KAMERA DAHUA IPC-HFW2441T-ZAS-27135 IP 4MP bullet IC kamera; WizSense serija; Smart IC 60m; MZ AF ob

Šifra: 48521
Kategorija prozivoda: IP kamere, IP mrežni snimači
Proizvođač: DAHUA

Cena: 32.700,00



IP 4MP bullet IC kamera sa

motorizovanim zum objektivom
1/2.9” 4MP progressive scan CMOS
Starlight
Efektivni broj piksela 2688X1520
Osetljivost 0.008 lux@F1.5 (Kolor, 30 IRE), 0.0008 lux@F1.5 (C/B, 30 IRE), 0 lux (IC aktivan)
Smart IC
IC LE diode dometa 60m
Motorizovani IR Cut filter
Motorizovani zum objektiv 2.7-13.5mm/F1.5
Vidni ugao od 104 - 29 horizontalno, automatski fokus, fiksni iris
BLC / HLC / WDR 120dB /3D NR /ROI
Masking 4 zone
Smart codec
H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/MJPEG kompresija
Rezolucije 2688 × 1520 (2688 × 1520), 2560 × 1440 (2560 × 1440), 2304 × 1296 (2304 × 1296), 1080p (1920 × 1080), 1.3M (1280 × 960), 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), VGA (640 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240)
Do 20fps u 2688 × 1520, do 25/30fps u 2560 × 1440 i nižim rezolucijama
Dual Stream
AI Analitika- detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila)
Audio detekcija
SMD Plus
Inkorporiran mikrofon
RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile T), CGI, P2P, Milestone, SDK i API
Skladištenje: FTP, SFTP, Micro SD (do 256 GB)
Audio ulaz 1 / izlaz 1 (RCA)
Alarmni ulaz / izlaz
Metalno kućište
Napajanje 12VDc ±30%/PoE (802.3af), potrošnja do 10.2W
Dimenzije 238.5mm × 90.7mm × 90.7mm
Masa 0.76kg
IP67 sertifikovana, IK10 opciono
Opseg radne temperature -40C~60C
CE-LVD:EN62368-1, CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC:47 CFR FCC Part 15, Subpart B

Senzor slike: 1/2.9 inča CMOS,
Efektivni broj piksela: 2688 (H) × 1520 (V),
RAM/ROM: 128MB / 128MB,
Sistem skeniranja: Progresivni,
Ekspozicija: Auto/Ručno 1/3 s–1/100,000 s,
Minimalni osvetljaj: 0.008 lux@F1.5 (Color, 30 IRE); 0.0008 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Iluminator uključen).
Odnos signal/šum: Veci od 56dB,
Domet IC iluminatora: 60m,

Domet Belog svetla / belih iluminatora: /,
Kontrola IC uključ/isključ: Auto/Ručno,
IC iluminatori: 4,
Tip CMOS-a: Starlight,
Tip iluminatora: IC iluminatori,
Tip objektiva: Motorizovan,
Kontrola blende: Fiksni iris,
Montaža objektiva: Fi 14,
Žižna daljina: 2.7 mm–13.5 mm,
Maksimalni otvor blende: F1.5,
Vidni ugao: H: 104–29; V: 54–16; D: 125–34,
Kontrola fokusa: Fiksno,
Prediktivni fokus algoritam: (PFA),
Minimalna fokusna distance: 0.8 m (2.6 ft),
DORI DISTANCA
Detektovanje: W 64 m (209.97 ft) / T 210.0 m (688.97 ft),
Nadzor: W 25.6 m (83.99 ft) / T 84.0 m (275.59 ft),
Prepoznavanje: W 12.8 m (41.99 ft) / T 42.0 m (137.80 ft),
Identifikacija: W 6.4 m (21 ft) / T 21.0 m (68.90 ft),
PAN/TILT/ROTACIJA
Opseg Pan/Tilt/Rotacije: Pan: 0 ~ 360 Tilt: 0 ~ 90 Rotacija: 0 ~ 360
INTELIGENCIJA
IVS: Tripwire, Intrusion.
VIDEO
Kompresija: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (sub stream).
Pametni kodek: Smart H.265+; Smart H.264+.
Streaming: 2,
Maksimalna rezolucija: 4 Megapiksela,
Frame Rate: Main stream: 2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1-25/30 fps); Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps).
Bit Rate kontrola: CBR/VBR.
Bit Rate: H.264: 32 kbps–6144 kbps; H.265: 12 kbps–6144 kbpsm
Dan/Noc: Auto(ICR) / Color / B/W,
BLC Mod: BLC / HLC / WDR 120dB,
Balans belog: Auto/Prirodno/Ulično svetlo/Vanjsko/Ručno,
Kontrola pojačanja: Auto/Ručno,
Uklanjanje šuma: 3D NR,
Detekcija pokreta: Isključeno/Uključeno (4 Zone, Pravougaone),
Područje od interesa: Pordžava (4 Zone),
Electronic Image: /
Elektronska stabilizacija slike (EIS): /
Pametni IC: Da,
Defog (uklanjanje magle): /
Flip: 0/90/180/270
Mirror: Da
Maskiranje: 4 Zone
Aktivno odvracanje: Ne
AUDIO
Kompresija: G.711a, G.711Mu, G.726, PCM
MREŽA
Mrežni port: RJ-45 (10/100 Base-T)
Protokoli: IPv4,IPv6, HTTP, TCP,UDP, ARP,RTP,RTSP, RTCP, RTMP,SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP.
Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile T),CGI, P2P, Milestone,
Maks. broj korisnika: 6 (Bandwidth: 36 M),
Edge skladište: FTP; SFTP; Mikro SD (Maks. 256 G),
Web interfejs: IE, Chrome, Firefox
Menadžment software: Smart PSS, DSS,DMSS.
Podržane mobilne platforme: IOS, Android.
Wi-fi: /
SERTIFIKACIJE
Sertifikacije: CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC:47 CFR FCC Part 15, Subpart B
INTERFEJS
Video interfejs,
Audio interfejs: Mikrofon,Audio ulaz/izlaz,
RS485: /,
Alarm: 1 Ulaz: 5mA 3V–5V DC; 1 Izlaz: 300mA 12V DC,
NAPAJAČKI DEO
Napajanje: DC12V, PoE (802.3af)
Potrošnja Osnovna: 2.4 W (12 VDC); 3.1 W (PoE) / Maks. (H.265+intelligence on +WDR +IR on): 8.8 W (12 VDC); 10.2 W (PoE)
OKRUŽENJE
Uslovi rada: -30 C to +60 C (–22 F to +140 F),

Uslovi skladištenja: –40 C to +60 C (–40F to +140F),
Stepen zaštite: IP67,
Otpornost na udarce: Opciono,
KONSTRUKCIJA

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.