

Matična ploča 1700 Asus PRIME B760M-A D4 HDMIDPM.2

Šifra: 48763
Kategorija proizvoda: Matične ploče
Proizvođač: ASUS

Cena: 16.840,00

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište
(socket):
Intel 1700
Grafika:
Upotreba grafike iz
procesora
Čipset:
Intel B760

Memorija

Maksimalna ukupna
memorija:
128GB
Podržane memorije:
2.133MTs, 2.400MTs,
2.666MTs, 2.800MTs,
2.933MTs, 3.000MTs,
3.200MTs, 3.333MTs
(O.C.), 3.400MTs (O.C.),
3.466MTs (O.C.),
3.600MTs (O.C.),
3.733MTs (O.C.),
4.000MTs (O.C.),
4.266MTs (O.C.),
4.400MTs (O.C.),
4.600MTs (O.C.),
4.800MTs (O.C.),
5.000MTs (O.C.),
5.066MTs (O.C.),
5.333MTs (O.C.)
Tip memorije:
DDR4
Ostale osobine:
Dvokanalni (Dual-
channel) režim rada
memorije, OptiMem II,
Podrška za Extreme
Memory Profile (XMP),

Matična ploča 1700 Asus PRIME B760M-A D4 HDMIDPM.2

Podrška za non-ECC
UDIMM memory
Memorijski slotovi:
4x DDR4

Slotovi

PCI slot:
3
PCI Express x16 slot:
3x PCI Express 4.0
Ostali slotovi:
2x M.2 slot, 4x SATA III

Skladišni interfejs

Ostali skladišni interfejs:
2 x M.2
SATA priključci (ukupno):
4
RAID:
RAID 0, RAID 1, RAID 10,
RAID 5
SATA priključci:
4x SATA III

Mreža

Model:
Realtek
Žična mreža (LAN):
1010010002500 Mbps
(2.5GbE)

Audio

Model:
Realtek
Napomena:
Audio Shielding,
Dedicated audio PCB
layers, Front Panel Jack-
retasking, Jack-
detection, Multi-
streaming, Premium
audio capacitors,
Supports up to 24-
Bit192 kHz playback
Broj kanala:
8 (7.1)

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci:

1x DisplayPort 1.4

HDMI priključci:

2x HDMI 2.1

Audio:

3x 3.5mm

USB 2.0 priključci:

4 (Tip A)

USB 3.2 priključci:

2 (Tip A) Gen2

Ukupno USB priključaka:

6

RJ-45 (LAN):

1

PS2:

1 (tastatura ili miš)

Unutrašnji priključci

USB 2.0:

1 (podrška za 1 USB 2.0 porta), 1 (podrška za 4 USB 2.0 porta)

USB 3.2:

1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta), 1 (podrška za 3 USB 3.2 Gen 1 porta)

Naponski priključci:

1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector

Serijski port:

1

Paralelni port:

1

Napomena:

Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Audio:

1x Front panel audio

Ostali priključci:

1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x AURA RGB header, 1 x Clear CMOS header, 1 x SPDIF Out header, 2 x 4-pin Chassis Fan headers, 3 x Addressable Gen 2

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije:

ASUS CrashFree BIOS 3,
ASUS EZ Flash 3, ASUS
UEFI BIOS EZ Mode,
DIGI+VRM, LANGuard,
Overvoltage Protection,
Q-DIMM, Q-LED Core, Q-
Slot, SafeSlot Core+

Fizičke karakteristike

Fiksirajući otvori:

8

Dimenzije:

244mm x 244mm

Format:

microATX

Pakovanje:

2x SATA kabl, Šrafovi