Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Matična ploča 1700 Asus PRIME B760M-A D4 HDMIDPM.2

Šifra: 48763
Kategorija prozivoda: Matične ploče
Proizvođač: ASUS

Cena: 16.840,00



Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket):
Intel 1700
Grafika:
Upotreba grafike iz procesora
Čipset:
Intel B760

Memorija

Maksimalna ukupna memorija:	128GB
Podržane memorije:	2.133MTs, 2.400MTs, 2.666MTs, 2.800MTs, 2.933MTs, 3.000MTs, 3.200MTs, 3.333MTs (O.C.), 3.400MTs (O.C.), 3.466MTs (O.C.), 3.600MTs (O.C.), 3.733MTs (O.C.), 4.000MTs (O.C.), 4.266MTs (O.C.), 4.400MTs (O.C.), 4.600MTs (O.C.), 4.800MTs (O.C.), 5.000MTs (O.C.), 5.066MTs (O.C.), 5.333MTs (O.C.)
Tip memorije:	DDR4
Ostale osobine:	Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, OptiMem II, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za non-ECC UDIMM memory
Memorijski slotovi:	4x DDR4

Slotovi

PCI slot:	3
PCI Express x16 slot:	3x PCI Express 4.0
Ostali slotovi:	2x M.2 slot, 4x SATA III

Skladišni interfejs

Ostali skladišni interfejs:	2 x M.2
SATA priključci (ukupno):	4
RAID:	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
SATA priključci:	4x SATA III

Mreža

Model:	Realtek
Žična mreža (LAN):	1010010002500 Mbps (2.5GbE)

Audio

Model:	Realtek
Napomena:	Audio Shielding, Dedicated audio PCB layers, Front Panel Jack-retasking, Jack-detection, Multi-streaming, Premium audio capacitors, Supports up to 24-Bit192 kHz playback
Broj kanala:	8 (7.1)

Priključci na zadnjem panelu

DisplayPort priključci:	1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci:	2x HDMI 2.1
Audio:	3x 3.5mm
USB 2.0 priključci:	4 (Tip A)
USB 3.2 priključci:	2 (Tip A) Gen2
Ukupno USB priključaka:	6
RJ-45 (LAN):	1
PS2:	1 (tastatura ili miš)

Unutrašnji priključci

USB 2.0:	1 (podrška za 1 USB 2.0 porta), 1 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
USB 3.2:	1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta), 1 (podrška za 3 USB 3.2 Gen 1 porta)
Naponski priključci:	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
Serijski port:	1
Paralelni port:	1
Napomena:	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Audio:	1x Front panel audio
Ostali priključci:	1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x AURA RGB header, 1 x Clear CMOS header, 1 x SPDIF Out header, 2 x 4-pin Chassis Fan headers, 3 x Addressable Gen 2 headers

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije:	ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode, DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, Q-DIMM, Q-LED Core, Q-Slot, SafeSlot Core+

Fizičke karakteristike

Fiksirajući otvori:
8
Dimenzije:
244mm x 244mm
Format:
microATX

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.