Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Matična ploča 1700 Gigabyte B760I AORUS PRO DPHDMIM.2 DDR5

Šifra: 48838
Kategorija prozivoda: Matične ploče
Proizvođač: ASUS

Cena: 25.450,00



Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel® 1700
Čipset:	Intel® B760
Format ploče:	Mini ITX
Podržana memorija:	DDR5
Podržani procesori:	LGA1700 podnožje: Podrška za 13-tu i 12-tu Generaciju Intel Core, Pentium Gold i Celeron Procesore
Memorija:	Podržava DDR5 8000(O.C.) /7800(O.C.) /7600(O.C.) /7400(O.C.) /7200(O.C.) /7000(O.C.) /6800(O.C.) /6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 MT/s memorijske module 2 x DDR5 DIMM slotovi podržavaju do 96GB (48GB po DIMM slotu) sistemske memorije Dual channel memory architecture Podržava ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module (radi u non-ECC modu) Podržava non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module Podržava Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module
Skladište:	CPU: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD) (M2A_CPU) Chipset: 1 x M.2 konektor na poleđini (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD) (M2P_SB) 2 x SATA 6Gb/s konektora
Mrežna karta:	Intel 2.5GbE LAN (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) Intel Wi-Fi 6E AX211 (rev. 1.0) WIFI a, b, g, n, ac, ax, podržava 2.4/5/6 GHz BLUETOOTH 5.3 Podrška za 11ax 160MHz wireless standard i do 2.4 Gbps prenos podataka Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE (rev. 1.1) WIFI a, b, g, n, ac, ax, podržava 2.4/5/6 GHz BLUETOOTH 5.3 Podrška za 11ax 160MHz wireless standard i do 2.4 Gbps prenos podataka
Zvučna karta:	Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel
USB:	Chipset: 1 x USB-C USB 3.2 Gen 2 na zadnjem panelu 1 x USB-C USB 3.2 Gen 1 dostupan preko internog USB header-a 1 x USB-A 3.2 Gen 2 na zadnjem panelu 2 x USB-A 3.2 Gen 1 dostupna preko internog USB header-a 4 x USB-A 2.0 (2 porta na zadnjem panelu, 2 porta dostupna preko internog USB header-a) Chipset+USB 3.2 Gen 1 Hub: 4 x USB 3.2 Gen 1 na zadnjem panelu
Konektori na zadnjoj strani:	1 x USB-C USB 3.2 Gen 2 1 x USB-A 3.2 Gen 2 4 x USB-A 3.2 Gen 1 2 x USB-A 2.0 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x Q-Flash Plus dugme 1 x RJ-45 2 x SMA konektori za antene (2T2R) 1 x optical S/PDIF Out 2 x audio porta
Interni konektori:	1 x 24-pin ATX main power konektor 1 x 8-pin ATX 12V power konektor 1 x CPU fan header 1 x CPU fan/water cooling pump header 1 x system fan header 1 x addressable LED strip header 1 x RGB LED strip header 2 x M.2 Socket 3 konektora 2 x SATA 6Gb/s konektora 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x speaker header 1 x USB-C USB 3.2 Gen 1 header 1 x USB 3.2 Gen 1 header 1 x USB 2.0/1.1 header 1 x reset jumper 1 x Clear CMOS jumper 1 x chassis intrusion header

BIOS:	1 x 256 Mbit flash AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Prava	Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.