Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Matična ploča Gigabyte X670 AORUS ELITE AX 1.x

Šifra: 48853
Kategorija prozivoda: Matične ploče
Proizvođač: GIGABYTE

Cena: 30.270,00



Tip procesora	AMD
Podnožje	AMD® AM5
Čipset	AMD® X670
Format ploče	ATX
Podržana memorija	DDR5
Podržani procesori	AMD Socket AM5, podrška za AMD Ryzen 7000 Series procesore
Memorija	Podrška za DDR5 6666(OC) / 6600(OC) / 6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5600(OC) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s memorijske module 4 x DDR5 DIMM sockets podržavaju do 128 GB (32 GB DIMM kapacitet) sistemske memorije Dvokanalna arhitektura memorije Podrška za non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module Podrška za AMD EXtended Profiles za Overclocking (AMD EXPO™) i Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module
Slotovi za proširenje	CPU: 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 4.0 i radi na x16 (PCIEX16) * Za optimalne performanse, ako treba da se instalira samo jedna PCI Express grafička kartica, obavezno je instalirajte u PCIEX16 slot. Chipset: 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 4.0 i radi na x4 (PCIEX4) 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 3.0 i radi na x2 (PCIEX2) Podrška za AMD CrossFire tehnologiju (PCIEX16 i PCIEX4)
Skladištenje	CPU: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 25110/2280 PCIe 5.0(Napomena) x4/x2 SSD podrška) (M2A_CPU) Napomena) Stvarna podrška može da varira u zavisnosti od procesora. 1 x M.2 konektor(Socket 3, M key, tip 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2B_CPU) Chipset: 2 x M.2 konektora (Socket 3, M key, tip 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2C_SB, M2D_SB) 4 x SATA 6Gb/s konektora
Mrežna karta	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Zvučna karta	Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel
USB	PU: 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A porta (crveni) na zadnjem panelu 2 x USB 3.2 Gen 1 porta na zadnjem panelu

	CPU + USB 2.0 Hub: 4 x USB 2.0/1.1 porta na zadnjem panelu Chipset: 2 x USB Type-C porta, sa USB 3.2 Gen 2x2 podrškom (1 port na zadnjem panelu, 1 port dostupan kroz interni USB header) 8 x USB 3.2 Gen 1 portova (4 porta na zadnjem panelu, 4 porta dostupna kroz interne USB headers) 4 x USB 2.0/1.1 porta dostupna kroz interni USB header
Konektori na zadnjoj strani	1 x Q-Flash Plus dugme 2 x SMA antenska konektora (2T2R) 1 x HDMI port 6 x USB 3.2 Gen 1 portova 4 x USB 2.0/1.1 porta 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A porta (crvena) 1 x USB Type-C port, sa USB 3.2 Gen 2x2 podrškom 1 x RJ-45 port 3 x audio jacks
Interni konektori	1 x 24-pin ATX glavni konektor za napajanje 2 x 8-pin ATX 12V konektor za napajanje 1 x CPU fan header 1 x water cooling CPU fan header 3 x system fan headers 1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header 2 x adresabilni LED strip headers 2 x RGB LED strip headers 4 x SATA 6Gb/s konektora 4 x M.2 Socket 3 konektora 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x USB Type-C header, sa USB 3.2 Gen 2x2 podrškom 2 x USB 3.2 Gen 1 headers 2 x USB 2.0/1.1 headers 1 x THB_U4 add-in konektor za karticu 1 x Trusted Platform Module header (za GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 režim) 1 x power dugme 1 x reset dugme

	1 x Clear CMOS dugme 1 x reset jumper 1 x Clear CMOS jumper

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.